

DURIA® Wand- und Deckenleuchte QUADRO G

Geometrisch klare, quadratische Leuchtenform für die Architektur.

Glaskörper aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt. Eckige Metallarmatur quadratisch in weiß pulverbeschichtet, werkzeuglose, 3-polige Anschlussklemme 2,5 mm² mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung. Zwei Leitungseinführungen. Dreipunkt- Bajonett- Verschluss zur Glasbefestigung. Wahlweise E27-Fassung für ESL oder Kompaktleuchtstofflampen mit elektronischem Vorschaltgerät (EVG).



Bestellnummer	Name	Länge	Höhe	Breite	Socket	Bestückung	Lumen*	EEK**
Glas 200x200 mm								
DL10093.1014	Quadro G 200 E27	195	100	195	E27	1 x 14W FCY-ESL	800	A
DL10093.113	Quadro G 200 EVG	195	100	195	GX24q-1	1 x 13W TC-TEL	900	A
Glas 240x240 mm								
DL10094.1014	Quadro G 240 E27	240	100	240	E27	1 x 14W FCY-ESL	800	A
DL10094.113	Quadro G 240 EVG	240	100	240	GX24q-1	1 x 13W TC-TEL	900	A
DL10094.118	Quadro G 240 EVG	240	100	240	GX24q-2	1 x 18W TC-TEL	1200	A
Glas 300x300 mm								
DL10095.2014	Quadro G 300 E27	295	90	295	E27	2 x 14W FCY-ESL	1600	A
DL10095.1018	Quadro G 300 E27	295	90	295	E27	1 x 18W FCY-ESL	1100	A
DL10095.118	Quadro G 300 EVG	295	90	295	GX24q-2	1 x 18W TC-DEL	1200	A
DL10095.126	Quadro G 300 EVG	295	90	295	GX24q-3	1 x 26W TC-DEL	1800	A
DL10095.213	Quadro G 300 EVG	295	90	295	GX24q-1	2 x 13W TC-DEL	1800	A

ESL: Energiesparlampe



Alle Leuchten mit E27/ E14- Edison- Fassung sind geeignet für verschiedene Leuchtmittel der Energieeffizienzklassen **A - C** (EEK**). Nicht im Lieferumfang enthalten.

LUMEN* :Lichtstrom-Angabe des Leuchtmittels / Technische Änderungen vorbehalten. / E27 auch für RETROFIT A60,max.12W geeignet.

	Oberflächen	Notlichtversion auf Anfrage	dimmbar auf Anfrage 1-10 V, DALI
--	-------------	--------------------------------	--

OPTIONEN

Energieeffizienzklasse EEK

A++	A+	A - C	C	D	E
-----	----	-------	---	---	---

sehr effizient wenig effizient