

Wand / Decke

Wand / Spiegel


Pendel

Einbau

Hohe Schutzart

Notlicht

LED Umrüstkits



## DURIA® Pendelleuchte LUNA POLY LED

Die perfekte, zeitlos schöne, universell einsetzbare LED-Kugelleuchte, die sich problemlos in sämtliche Design und Stilrichtungen integrieren lässt, jetzt auch mit LED perfekt ausgeleuchtet. Leuchtenkörper aus opalweißem Polyethylen seidenglanz. Baldachin, Glasabdeckung und Rohrabschnitt aus Stahl, weiß pulverlackiert, optional andere Farben und Oberflächen wie Chrom oder Nickel matt, Kabel transparent mit innenliegender Stahlseele. Mit integrierter LED- Einheit. Standardlänge 1500 mm mit Glaskörper.



Bestellnummer	Name	Durchmesser	Sockel	Leistung	Lumen*	EEK**
<b>Kugel Ø 300 mm</b> KL70002.PE.22.3	LUNA POLY 300 PE LED	300	LED Platinen-Einheit 360° L140	<b>22 W 3000K</b>	2900	A+
KL70002.PE.22.4	LUNA POLY 300 PE LED	300	LED Platinen-Einheit 360° L140	<b>22 W 4000K</b>	3200	A++
<b>Kugel Ø 350 mm</b> KL70005.PE.22.3	LUNA POLY 350 PE LED	350	LED Platinen-Einheit 360° L140	<b>22 W 3000K</b>	2900	A+
KL70005.PE.22.4	LUNA POLY 350 PE LED	350	LED Platinen-Einheit 360° L140	<b>22 W 4000K</b>	3200	A++
KL70005.PE.28.3	LUNA POLY 350 PE LED	350	LED Platinen-Einheit 360° L140	<b>28 W 3000K</b>	3900	A++
KL70005.PE.28.4	LUNA POLY 350 PE LED	350	LED Platinen-Einheit 360° L140	<b>28 W 4000K</b>	4200	A++
<b>Kugel Ø 400 mm</b> KL70009.PE.28.3	LUNA POLY 400 PE LED	400	LED Platinen-Einheit 360° L140	<b>28 W 3000K</b>	3900	A++
KL70009.PE.28.4	LUNA POLY 400 PE LED	400	LED Platinen-Einheit 360° L140	<b>28 W 4000K</b>	4200	A++
<b>Kugel Ø 450 mm</b> KL70015.PE.42.3	LUNA POLY 450 PE LED	450	LED Platinen-Einheit 360° L280	<b>42 W 3000K</b>	5400	A+
KI 70015.PE.42.4	LUNA POLY 450 PE LED	450	LED Platinen-Einheit 360° L280	<b>42 W 4000K</b>	6000	A++
<b>Kugel Ø 500 mm</b> KL70017.PE.42.3	LUNA POLY 500 PE LED	500	LED Platinen-Einheit 360° L280	<b>42 W 3000K</b>	5400	A+
KL70017.PE.42.4	LUNA POLY 500 PE LED	500	LED Platinen-Einheit 360° L280	<b>42 W 4000K</b>	6000	A++
KL70017.PE.54.3	LUNA POLY 500 PE LED	500	LED Platinen-Einheit 360° L280	<b>54 W 3000K</b>	7000	A+
KL70017.PE.54.4	LUNA POLY 500 PE LED	500	LED Platinen-Einheit 360° L280	<b>54 W 4000K</b>	8700	A++
<b>Kugel Ø 630 mm</b> KL70021.PE.43.3	LUNA POLY 630 PE EVG	630	LED Platinen-Einheit 360° L280	<b>54 W 3000K</b>	7000	A+
KL70021.PE.43.4	LUNA POLY 630 PE EVG	630	LED Platinen-Einheit 360° L280	<b>54 W 4000K</b>	8700	A++



### Technische Daten

SMD-Platinen-Einheit  
 Abstrahlcharakteristik 120°  
 Umgebungstemp. -30 ... +45 °C  
 Typ. tc-Punkt 38 °C  
 Risikogruppe (EN 62471:2008) 0  
 Ra / CRI > 80  
 Kühlung selbstkühlend

6x LED Platinen, versch. Längen, montiert auf Metallträger 6 seitig, 360 Grad Ausstrahlung



Die Leuchten enthalten eingebaute LED-Lampen der Energieeffizienzklassen **A+ oder A++** (EEK\*\*). Die LED- Leuchtmittel können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. Lebensdauer > 50.000h.

LUMEN\* :Lichtstrom-Angabe des Leuchtmittels / Technische Änderungen vorbehalten.

## Energieeffizienzklasse EEK

**A++ - A+**

A

B

C

D

E

sehr effizient

wenig effizient

OPTIONEN

### Oberflächen

Armatur  
 Weiß  
 Chromglänzend  
 Nickel matt

### Notlichtversion

auf Anfrage

### Sensor

HF Präsenzmelder auf Anfrage

### dimmbar

auf Anfrage  
 1-10V, DALI