



Produktdatenblatt

Produktbeschreibung

Beleuchtungskörper

Opal-Triplex Glas, seidenmatt,
mundgeblasen.
Zierring Chrom

Armatur

Metall weiß pulverbeschichtet,
werkzeuglose 3-polige Anschluß-
klemme 2,5mm², zwei Kabel-
einführungen für Durchgangs-
verdrahtung, Dreipunkt Bajonett
Verschluß für Glasbefestigung.

Anwendung

Wand-und Deckenleuchte für Allgemeinbeleuchtung.
Anwendungsbereiche sind z.B. öffentliche Gebäude,
Krankenhäuser, Alten-und Pflegeheime, Treppenhäuser.

LED Technik

| | |
|---------------------|---|
| Modulleistung | 32W |
| Systemleistung | 35W |
| Platinenlichtstrom | 5100lm |
| Leuchtenlichtstrom | 3570lm |
| Farbtemperatur | 3000K |
| Farbwiedergabeindex | >80 |
| Ausstrahlwinkel | 120° |
| Bemessungstemp. | 25°C |
| Umgebungstemp. | max. 40°C |
| Lebensdauer ta=25°C | 50.000 Std L80/B10 |
| Kühlung | selbstkühlend keine Kühlkörper erforderlich |
| Notlicht tauglich | Ja Zentralbatterie |
| Dali dimmbar | Ja |

Spannung

| | |
|----|-------------|
| AC | 198 - 264 V |
| DC | 176 - 280 V |

Abmessungen/ Gewicht

| | |
|---------------------|------------|
| Durchmesser/ Breite | 400 mm |
| Höhe | 85 mm |
| Gewicht | ca. 3,5 Kg |

Energieeffizienzklasse A+

technische Änderungen vorbehalten

Artikelnummer

DL 13033.R.32.3.C.DALI

Serie **CORA**

Schutzart IP43/44

Schutzklasse 1



Ausschreibungstext

DL13033.R.32.3.C.DALI, CORA 400,
Wand-und Deckenleuchte für
Allgemeinbeleuchtung. Beleuchtungs-
körper Opal-Triplex Glas, seidenmatt,
mundgeblasen, Zierring Chrom.
Armatur Metall weiß pulverbeschichtet
, dreifach Bajonett-Drehverschluß.
Integriertes LED Platinen-System,
Konstantstromversorgung,
Modulleistung 32W, Systemleistung
35W, Leuchtenlichtstrom 3570lm,
Farbtemperatur 3000K, RA>80,
selbstkühlend, Lebensdauer 50.000 Std, L
80/B10, EEK: A+
Bemessungstemp. 25°C
Schutzklasse 1, Schutzart IP43/44,
Durchmesser 400mm,
Notlicht tauglich Zentralbatterie,
DALI dimmbar

Datum: 27.07.2018