



## Produktdatenblatt

### Produktbeschreibung

#### Beleuchtungskörper

Opal-Triplex Glas, seidenmatt  
mundgeblasen.  
Zierring Chrom

#### Armatur

Metall weiß pulverbeschichtet,  
werkzeuglose 3-polige Anschluß-  
klemme 2,5mm<sup>2</sup>, zwei Kabel-  
einführungen für Durchgangs-  
verdrahtung, Dreipunkt Bajonett  
Verschluß für Glasbefestigung.

### Anwendung

Wand-und Deckenleuchte für Allgemeinbeleuchtung.  
Anwendungsbereiche sind z.B. öffentliche Gebäude,  
Krankenhäuser, Alten-und Pflegeheime, Treppenhäuser.

### LED Technik

Modulleistung	18W
Systemleistung	21W
Platinenlichtstrom	3260lm
Leuchtenlichtstrom	2280lm
Farbtemperatur	3000K
Farbwiedergabeindex	>80
Ausstrahlwinkel	120°
Bemessungstemp.	25°C
Umgebungstemp.	max. 40°C
Lebensdauer ta=25°C	50.000 Std L80/B10
Kühlung	selbstkühlend keine Kühlkörper erforderlich
Notlicht tauglich	Ja Zentralbatterie
Dali dimmbar	Ja

### Spannung

AC	198 - 264 V
DC	176 - 276 V

### Abmessungen/ Gewicht

Durchmesser/ Breite	320 mm
Höhe	75 mm
Gewicht	ca. 2,5 Kg

**Energieeffizienzklasse** A+

technische Änderungen vorbehalten

### Artikelnummer

**DL 13070.R.18.3.C.DALI**

Serie **DIANA**

Schutzart IP43/44

Schutzklasse 1



### Ausschreibungstext

DL13070.R.18.3.C.DALI, DIANA 320,  
Wand-und Deckenleuchte für  
Allgemeinbeleuchtung. Beleuchtungs-  
körper Opal-Triplex Glas, seidenmatt,  
mundgeblasen, Zierring Chrom. Armatur  
Metall weiß pulverbeschichtet, dreifach  
Bajonett-Drehverschluss.  
Integriertes LED Platinen-System,  
Konstantstromversorgung,  
Modulleistung 18W, Systemleistung  
21W, Leuchtenlichtstrom 2280lm,  
Farbtemperatur 3000K, RA>80,  
selbstkühlend, Lebensdauer 50.000 Std, L  
80/B10, EEK: A+  
Bemessungstemp. 25°C  
Schutzklasse 1, Schutzart IP43/44,  
Durchmesser 320mm,  
Notlicht tauglich Zentralbatterie,  
DALI dimmbar

Datum: 27.07.2018