DURIA Leuchten

LED

Produktdatenblatt

Produktbeschreibung

Beleuchtungskörper Triplex-Opal-Glas seidenmatt mundgeblasen.Ring Chrom

Armatur Metall weiß pulverbeschichtet, Werkzeuglose3-polige Anschluß-klemme 2,5mm ², zwei Kabel-einführungen für Durchgangs-verdrahtung.Halteschrauben zur Befestigung des Beleuchtungskörpers

Anwendung Wand-undDeckenleuchte für Allgemeinbeleuchtung. Anwendungsbereiche sind z.B.öffentliche Gebäude, Krankenhäuser, Treppenhäuser, Alten-und Pflegeheime.

LED Technik

Modulleistung	23W
Systemleistung	25W
Platinenlichtstrom	3750lm
Leuchtenlichtstrom	2630lm
Farbtemperatur	4000K
Farbwiedergabeindex	>80
Ausstrahlwinkel	120°
Bemessungstemp.	25°C
Umgebungstemp.	max. 40°C
Lebensdauer ta=25°C	50.000 Std L80/B10
Kühlung	Selbstkühlend keine Kühlkörper erforderlich
DALI dimmbar	nein

Abmessungen/ Gewicht

Länge	310 mm
Breite	310 mm
Höhe	80 mm
Gewicht	2,5 Kg

Energieeffizienzklasse **A+**

technische Änderungen vorbehalten

Artikelnummer

DL13096.R.23.4.C

Serie	**Quadro**
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	1

230V 50HZ

Ausschreibungstext

DL13096.R.23.4.C, Quadro G Ring Wand-und Deckenleuchte für Allgemeinbeleuchtung.Beleuchtungs-körper Triplex-Opal-Glas seidenmatt mundgeblasen.Ring Chrom Armatur Metall weiß pulverbeschichtet, Halteschrauben zur Befestigung des Beleuchtungskörpers. LED Platinen-System, Konstantstrom-versorgung, Modulleistung 23W Systemleistung 25W Leuchtenlichtstrom 2630lm Farbtemperatur 4000K , RA>80, Bemessungstemp. 25°C selbstkühlend, Lebensdauer 50.000 Std L 80/B10, EEK: A+ ,Schutzklasse 1, Schutzart IP20 ,Maße 310 x 310 x 80

Datum: 21.09.2018

Duria Crystal GmbH, Stahlbaustraße 7-B 44577 Castrop-Rauxel, Tel.: 02305 546436, E-Mail: info@duria-crystal.de, WWW.duria-crystal.de