DURIA Leuchten

LED

Produktdatenblatt

Produktbeschreibung

Leuchtenabdeckung PMMA Opalweiß Feinstrukturiert

Armatur Metall weiß pulverbeschichtet, Werkzeuglose3-polige Anschluß-klemme 2,5mm ², zwei Kabel-einführungen für Durchgangs-verdrahtung,Dreipunkt Feder-verschluß zur Haubenbefestigung

Anwendung Wand-undDeckenleuchte für Allgemeinbeleuchtung. Anwendungsbereiche sind z.B.öffentliche Gebäude, Krankenhäuser, Treppenhäuser, Alten-und Pflegeheime.

LED Technik

Modulleistung	14W
Systemleistung	16W
Platinenlichtstrom	2280lm
Leuchtenlichtstrom	1600lm
Farbtemperatur	3000K
Farbwiedergabeindex	>80
Ausstrahlwinkel	120°
Bemessungstemp.	25°C
Umgebungstemp.	max. 40°C
Lebensdauer ta=25°C	50.000 Std L80/B10
Kühlung	Selbstkühlend keine Kühlkörper erforderlich
DALI dimmbar	nein

Abmessungen/ Gewicht

Durchmesser/ Breite	375 mm
Höhe	125mm
Gewicht	2,0 Kg

Energieeffizienzklasse **A+**

technische Änderungen vorbehalten

Artikelnummer

DL73051.14.3

Serie	**AIDA POLY**
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	1

Ausschreibungstext

DL73051.14.3, AIDA POLY 375 Wand-und Deckenleuchte für Allgemeinbeleuchtung. Beleuchtungskörper PMMA opalweis. Armatur Metall weiß pulverbeschichtet, Dreipunkt Federverschluß zur Befestigung der Leuchtenabdeckung. LED Platinen-System, Konstantstrom-versorgung, Modulleistung 14W Systemleistung 16W Leuchtenlichtstrom 1600lm Farbtemperatur 3000K , RA>80, Bemessungstemp. 25°C selbstkühlend, Lebensdauer 50.000 Std L 80/B10, EEK: A+ ,Schutzklasse 1, Schutzart IP40 ,Durchmesser 375mm,

Datum: 14.09.2018

Duria Crystal GmbH, Stahlbaustraße 7-B 44577 Castrop-Rauxel, Tel.: 02305 546436, E-Mail: info@duria-crystal.de, WWW.duria-crystal.de