


## DURIA® Wand- und Deckenleuchte CORA



Eine unaufdringliche Leuchtenform für die moderne Raumgestaltung mit klaren zylindrischen Konturen. Wanne aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal-Triplex-Glas seidenmatt. Metallarmatur in weiß pulverbeschichtet, werkzeuglose, 5-polige Anschlussklemme 2,5 mm<sup>2</sup> mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung. Zwei Leitungseinführungen. Elektronisches Vorschaltgerät (EVG). Dreipunkt- Bajonett- Verschluss zur Glasbefestigung.



Bestellnummer	Name	Ø	Höhe	Sockel	Bestückung	Lumen
<b>Glas Ø 200 mm</b>						
DL10039.1014	CORA 200 E27	200	110	E27	1 x 60W A60/ 1 x 14W FCY-ESL	710/ 800
DL10039.113	CORA 200 EVG	200	110	GX24q-1	1 x 13W TC-TEL	900
<b>Glas Ø 230 mm</b>						
DL10031.1014	CORA 230 E27	230	105	E27	1 x 60W A60 / 1 x 14W FCY-ESL	710/ 800
DL10031.113	CORA 230 EVG	230	105	GX24q-1	1 x 13W TC-TEL	900
DL10031.118	CORA 230 EVG	230	105	GX24q-2	1 x 18W TC-TEL	1200
<b>Glas Ø 320 mm</b>						
DL10032.1014	CORA 320 E27	320	95	E27	1 x 60W A60 / 1 x 14W FCY-ESL	710/ 800
DL10032.118	CORA 320 EVG	320	95	GX24q-2	1 x 18W TC-DEL	1200
DL10032.126	CORA 320 EVG	320	95	GX24q-3	1 x 26W TC-DEL	1800
DL10032.213	CORA 320 EVG	320	95	GX24q-1	2 x 13W TC-DEL	1800
<b>Glas Ø 400 mm</b>						
DL10033.2018	CORA 400 E27	400	105	E27	2 x 75W A60/ 18W FCY-ESL	1870/ 2200
DL10034.218	CORA 400 EVG	400	105	GX24q-2	2 x 18W TC-TEL	2400
DL10034.226	CORA 400 EVG	400	105	GX24q-3	2 x 26W TC-TEL	3600
DL10036.122	CORA 400 EVG	400	105	2GX13	1 x 22W T16-R	1800
<b>Glas Ø 450 mm</b>						
DL10036.1014	CORA 450 E27	450	115	E27	3 x 75W A60/ 18W FCY-ESL	2805/ 3300
DL10037.242	CORA 450 EVG	450	115	GX24q-4	2 x 26-42 W TC-TEL	3600-6400
DL10038.236	CORA 450 EVG	450	115	2G10	2 x 36W TC-F	5600

ESL: Energiesparlampe

**Notlichtausführung" Einzel-EVG" getrennt schaltbar, entsprechend DIN VDE 0108**



<b>Glas Ø 320 mm</b>						
DL10032.213.N	CORA 320 EVG.N	320	95	GX24q-1	2 x 13W TC-DEL einz. EVG	1800
<b>Glas Ø 400 mm</b>						
DL10034.218.N	CORA 400 EVG.N	400	105	GX24q-2	2 x 18W TC-TEL einz. EVG	2400
DL10034.226.N	CORA 400 EVG.N	400	105	GX24q-3	2 x 26W TC-TEL einz. EVG	3600
<b>Glas Ø 450 mm</b>						
DL10037.226.N	CORA 450 EVG.N	450	115	GX24q-4	2 x 26-42 W TC-TEL einz. EVG	3600-6400
DL10038.236.N	CORA 450 EVG.N	450	115	2G10	2 x 36W TC-F einz. EVG	5600

OPTIONEN

<p><b>Oberflächen</b></p> <p>silber lackiert</p>	<p><b>Notlichtversion</b></p> <p>Einzelbatteriesystem 1-3h Zentralbatterie- System mit USW</p>	<p><b>LED Version</b></p> <p>Auf Anfrage</p>	<p><b>Kunststoff Version</b></p> <p>Seite:72</p>	<p><b>dimmbar</b></p> <p>1-10 V DALI</p>	
--	--	--	--	--	--