



DURIA® Wand- und Deckenleuchte CORA RING

Eine unaufdringliche Leuchtenform für die moderne Raumgestaltung mit klaren zylindrischen Konturen.

Glaskörper aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt. Zierring aus Aluminium mit verschiedenen Oberflächen, Metallarmatur in weiß pulverbeschichtet, werkzeuglose, 5-polige Anschlussklemme 2,5 mm² mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung. Zwei Leitungseinführungen. Elektronisches Vorschaltgerät (EVG). Dreipunkt-Bajonett-Verschluss zur Glasbefestigung.



Bestellnummer	Name	Ø	Höhe	Sockel	Bestückung	Lumen
Glas Ø 320 mm		Ring Ø				
DL10032.1014.R	CORA RING 320 E27	350	95	E27	1 x 60W A60 / 1 x 14W FCY-ESL	710/ 800
DL10032.118.R	CORA RING 320 EVG	350	95	GX24q-2	1 x 18W TC-DEL	1200
DL10032.126.R	CORA RING 320 EVG	350	95	GX24q-3	1 x 26W TC-DEL	1800
DL10032.213.R	CORA RING 320 EVG	350	95	GX24q-1	2 x 13W TC-DEL	1800
Glas Ø 400 mm		Ring Ø				
DL10033.2018.R	CORA RING 400 E27	450	105	E27	2 x 75W A60/ 18W FCY-ESL	1870/ 2200
DL10034.218.R	CORA RING 400 EVG	450	105	GX24q-2	2 x 18W TC-TEL	2400
DL10034.226.R	CORA RING 400 EVG	450	105	GX24q-3	2 x 26W TC-TEL	3600
DL10036.122.R	CORA RING 400 EVG	450	105	2GX13	1 x 22W T16-R	1800
ESL: Energiesparlampe						
Notlichtausführung" Einzel-EVG" getrennt schaltbar, entsprechend DIN VDE 0108						
Glas Ø 320 mm		Ring Ø				
DL10032.213.R.N	CORA RING 320 EVG.N	350	95	GX24q-1	2 x 13W TC-DEL einz. EVG	1800
Glas Ø 400 mm						
DL10034.218.R.N	CORA RING 400 EVG.N	450	105	GX24q-2	2 x 18W TC-TEL einz. EVG	2400
DL10034.226.R.N	CORA RING 400 EVG.N	450	105	GX24q-3	2 x 26W TC-TEL einz. EVG	3600

Oberflächen

Dekorierung:
Weiß
Nickel matt
Chromglänzend
Messingfarbig matt
Messingfarbig glänzend

Notlichtversion

Einzelbatteriesystem
1-3h
Zentralbatterie- System
mit USW

LED Version

Auf Anfrage

Kunststoff Version

Nein

dimmbar

1-10 V
DALI

OPTIONEN