




DURIA® Wand- und Deckenleuchte LOTTA

Die klassische, ruhige und schöne Symmetrie einer Halbkugel in Verbindung mit perfekter Lichtleistung.

Glaskörper aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt. Metallarmatur in weiß pulverbeschichtet, werkzeuglose, 5-polige Anschlussklemme 2,5 mm² mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung. Zwei Leitungseinführungen. Elektronisches Vorschaltgerät (EVG). Dreipunkt-Bajonett- Verschluss zur Glasbefestigung.




Bestellnummer	Name	Ø	Höhe	Socket	Bestückung	Lumen
Glas Ø 250 mm						
DL10084.1014	LOTTA 250 E27	250	125	E27	1 x 60 W A60/ 14 W FCY-ESL	710/ 800
DL10084.113	LOTTA 250 EVG	250	125	G24q-1	1 x 13 W TC-DEL	900
DL10084.118	LOTTA 250 EVG	250	125	GX24q-2	1 x 18 W TC-TEL	1200
Glas Ø 350 mm						
DL10085.2014	LOTTA 350 E27	350	175	E27	2 x 60 W A60/ 14 W FCY-ESL	1420/ 1600
DL10085.1018	LOTTA 350 E27	350	175	E27	1 x 100 W A60/ 18 W FCY-ESL	1340/1100
DL10085.126	LOTTA 350 EVG	350	175	GX24q-3	1 x 26 W TC-DEL	1800
DL10085.118	LOTTA 350 EVG	350	175	GX24q-2	1 x 18 W TC-DEL	1200
DL10085.213	LOTTA 350 EVG	350	175	GX24q-1	2 x 13 W TC-DEL	1800
Glas Ø 450 mm						
DL10086.2018	LOTTA 450 E27	450	225	E27	2 x 75 W A60/ 18 W FCY-ESL	1870/ 2200
DL10086.218	LOTTA 450 EVG	450	225	GX24q-2	2 x 18 W TC-DEL	2400
DL10086.226	LOTTA 450 EVG	450	225	GX24q-3	2 x 26 W TC-DEL	3600
DL10086.232	LOTTA 450 EVG	450	225	GX24q-3	2 x 26-32 W TC-TEL	3600-4800

ESL: Energiesparlampe

Notlichtausführung" Einzel-EVG" getrennt schaltbar, entsprechend DIN VDE 0108

DL10085.213.N	LOTTA 350 EVG.N	350	175	GX24q-1	2 x 13 W TC-DEL einz. EVG	1800
DL10086.226.N	LOTTA 450 EVG.N	450	225	GX24q-3	2 x 26 W TC-DEL einz. EVG	3600
DL10086.232.N	LOTTA 450 EVG.N	450	225	GX24q-3	2 x 32 W TC-TEL einz. EVG	4800
DL10086.218.N	LOTTA 450 EVG.N	450	225	GX24q-2	2 x 18 W TC-DEL einz. EVG	2400



OPTIONEN

Oberflächen

Notlichtversion

Einzelbatteriesystem
1-3h
Zentralbatterie- System
mit USW

LED Version

Seite:68

Kunststoff
Version

Nein

dimmbar

1-10 V
DALI