


## DURIA® Wand- und Deckenleuchte LOTTA RING

Die klassische, ruhige und schöne Symmetrie einer Halbkugel in Verbindung mit perfekter Lichtleistung, Glaskörper aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt. Metallarmatur in weiß pulverbeschichtet, Zierring aus Aluminium mit verschiedenen Oberflächen und Farben, werkzeuglose 5-polige Anschlussklemme 2,5 mm<sup>2</sup> mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung. Zwei Leitungseinführungen, elektronisches Vorschaltgerät (EVG). Dreipunkt- Bajonett- Verschluss zur Glasbefestigung.



Bestellnummer	Name	Ø	Höhe	Sockel	Bestückung	Lumen
<b>Glas Ø 350 mm</b>						
DL10085.2014.RX	LOTTA RING 350 E27	350	175	E27	<b>2 x 60W A60/ 14 W FCY-ESL</b>	1420/ 1600
DL10085.1018.RX	LOTTA RING 350 E27	350	175	E27	<b>1 x 100W A60/ 18 W FCY -ESL</b>	1340/ 1100
DL10085.126.RX	LOTTA RING 350 EVG	350	175	GX24q-3	<b>1 x 26 W TC-DEL</b>	1800
DL10085.118.RX	LOTTA RING 350 EVG	350	175	GX24q-2	<b>1 x 18 W TC-DEL</b>	1200
DL10085.213.RX	LOTTA RING 350 EVG	350	175	GX24q-1	<b>2 x 13 W TC-DEL</b>	1800
<b>Glas Ø 450 mm</b>						
DL10086.2018.RX	LOTTA RING 450 E27	450	225	E27	<b>2 x 75 W A60/ 18 W FCY-ESL</b>	1870/ 2200
DL10086.218.RX	LOTTA RING 450 EVG	450	225	GX24q-2	<b>2 x 18 W TC-DEL</b>	2400
DL10086.226.RX	LOTTA RING 450 EVG	450	225	GX24q-3	<b>2 x 26 W TC-DEL</b>	3600
DL10086.232.RX	LOTTA RING 450 EVG	450	225	GX24q-3	<b>2 x 26-32 W TC-TEL</b>	3600-4800
ESL: Energiesparlampe						
<b>Notlichtausführung" Einzel-EVG" getrennt schaltbar, entsprechend DIN VDE 0108</b>						
DL10085.213.N.RX	LOTTA RING 350 EVG.N	350	175	GX24q-1	<b>2 x 13 W TC-DEL einz. EVG</b>	1800
DL10086.226.N.RX	LOTTA RING 450 EVG.N	450	225	GX24q-3	<b>2 x 26 W TC-DEL einz. EVG</b>	3600
DL10086.232.N.RX	LOTTA RING 450 EVG.N	450	225	GX24q-3	<b>2 x 32 W TC-TEL einz. EVG</b>	4800
DL10086.218.N.RX	LOTTA RING 450 EVG.N	450	225	GX24q-2	<b>2 x 18 W TC-DEL einz. EVG</b>	2400



### Oberflächen

Dekorring:  
Weiß  
Nickel matt  
Chromglänzend  
Messingfarbig matt  
Messingfarbig glänzend

### Notlichtversion

Einzelbatteriesystem  
1-3h  
Zentralbatterie- System  
mit USW

### LED Version

Auf Anfrage

### Kunststoff Version

Nein

### dimmbar

1-10 V  
DALI

OPTIONEN