


DURIA® Wand- und Deckenleuchte QUADRO G

Geometrisch klare, quadratische Leuchtenform für die Architektur. Glaskörper aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt. Metallarmatur in weiß pulverbeschichtet, werkzeuglose, 5-polige Anschlussklemme 2,5 mm² mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung. Zwei Leitungseinführungen. Elektronisches Vorschaltgerät (EVG).Dreipunkt-Bajonett-Verschluss zur Glasbefestigung.



Bestellnummer	Name	Länge	Höhe	Breite	Socket	Bestückung	Lumen
Glas 200x200 mm							
DL10093.1014	Quadro G 200 E27	195	100	195	E27	1 x 60W A60/ 14W FCY-ESL	710/ 800
DL10093.113	Quadro G 200 EVG	195	100	195	GX24q-1	1 x 13W TC-TEL	900
Glas 240x240 mm							
DL10094.1014	Quadro G 240 E27	240	100	240	E27	1 x 60W A60/ 14W FCY-ESL	710/ 800
DL10094.113	Quadro G 240 EVG	240	100	240	GX24q-1	1 x 13W TC-TEL	900
DL10094.118	Quadro G 240 EVG	240	100	240	GX24q-2	1 x 18W TC-TEL	1200
Glas 300x300 mm							
DL10095.2014	Quadro G 300 E27	295	90	295	E27	2 x 60W A60/ 14W FCY-ESL	1420/1600
DL10095.1018	Quadro G 300 E27	295	90	295	E27	1 x100W A60/ 18W FCY-ESL	1340/1100
DL10095.118	Quadro G 300 EVG	295	90	295	GX24q-2	1 x 18W TC-DEL	1200
DL10095.126	Quadro G 300 EVG	295	90	295	GX24q-3	1 x 26W TC-DEL	1800
DL10095.213	Quadro G 300 EVG	295	90	295	GX24q-1	2 x 13W TC-DEL	1800

ESL: Energiesparlampe



Oberflächen	Notlichtversion Auf Anfrage	LED Version Auf Anfrage	Kunststoff Version Seite 46	dimmbar 1-10 V DALI	OPTIONEN
-------------	--------------------------------	----------------------------	--------------------------------	---------------------------	----------