

DURIA® Wand- und Deckenleuchte CARO



Flaches Design, das sich unauffällig in nahezu jede Architektur einfügen lässt, Leuchtenkörper aus hochwertigem PMMA Kunststoff, opalweiß eingefärbt seidenglänzend. Metallarmatur in weiß pulverbeschichtet, Elektronisches Vorschaltgerät (EVG), Dreifach- Hebel-Bajonett- Verschluss zur Glasbefestigung, Elektronische Vorschaltgeräte (EVG).



Bestellnummer	Name	Durchmesser	Höhe	Sockel	Bestückung	Lumen*
Diffusor Ø 290 mm						
DL721014	CARO 290 E27	290	95	E27	1 x 40W A60 / 14W FCY-ESL	415/ 800
DL72122	CARO 290 EVG	290	95	G10q	1 x 22W T29-R	1250
DL72113	CARO 290 EVG	290	95	G24q-1	1 x 13W TC-DEL	900
DL72118	CARO 290 EVG	290	95	G24q-2	1 x 18W TC-DEL	1200
DL72126	CARO 290 EVG	290	95	G24q-3	1 x 26W TC-DEL	1800
Diffusor Ø 390 mm						
DL722014	CARO 390 E27	390	100	E27	2 x 40W A60/ 14W FCY-ESL	830/1600
DL72132	CARO 390 EVG	390	100	G10q	1 x 32W T32-R	2100
DL72213	CARO 390 EVG	390	100	G24q-1	2 x 13W TC-DEL	1800
DL72218	CARO 390 EVG	390	100	G24q-2	2 x 18W TC-DEL	2400
DL72226	CARO 390 EVG	390	100	G24q-3	2 x 26W TC-DEL	3600
DL72232	CARO 390 EVG	390	100	G24q-3	2 x 32W TC-DEL	4800
Diffusor Ø 475 mm						
DL723014	CARO 475 E27	475	115	E27	3 x 40W A60/ 14W FCY-ESL	1245/2400
DL72318	CARO 475 EVG	475	115	G24q-3	3 x 18W TC-DEL	3600
DL72326	CARO 475 EVG	475	115	G24q-3	3 x 26W TC-DEL	5400
DL72140	CARO 475 EVG	475	115	G10q	1 x 40W T32-R	2800
DL72162	CARO 475 EVG	475	115	G10q	1 x 40W+1 x 22W T32-R	4900
Diffusor Ø 600 mm						
DL724018	CARO 600 E27	600	160	E27	4 x 40W A60 /18W FCY-ESL	1660/4400
DL72177	CARO 600 EVG	600	160	2GX13	1 x 55W+1 x 22W T16-R	6000
DL72418	CARO 600 EVG	600	160	G24q-2	4 x 18W TC-DEL	3600
DL72336	CARO 600 EVG	600	160	2G10	3 x 36W TC-F	8400
DL72426	CARO 600 EVG	600	160	G24q-3	4 x 26W TC-DEL	7200
Notlichtversion Einzel EVG getrennt schaltbar gemäß DIN VDE 0108						
Diffusor Ø 390 mm						
DL72113.N	CARO 390 EVG.N	390	100	G24q-1	2 x 13W TC-DEL	1800
DL72218.N	CARO 390 EVG.N	390	100	G24q-2	2 x 18W TC-DEL	2400
DL72226.N	CARO 390 EVG.N	390	100	G24q-3	2 x 26W TC-DEL	3600
DL72232.N	CARO 390 EVG.N	390	100	G24q-3	2 x 32W TC-DEL	4800
Diffusor Ø 475 mm						
DL72326.N	CARO 475 EVG.N	475	115	G24q-3	3 x 26W TC-DEL	5400
DL72162.N	CARO 475 EVG.N	475	115	G10q	1 x 40W+1 x 22W T32-R	4900
Diffusor Ø 600 mm						
DL72177.N	CARO 600 EVG.N	600	160	2GX13	1 x 55W+1 x 22W T16-R	6000
DL72418.N	CARO 600 EVG.N	600	160	G24q-2	4 x 18W TC-DEL	3600
DL72336.N	CARO 600 EVG.N	600	160	2G10	3 x 36W TC-F	8400
DL72426.N	CARO 600 EVG.N	600	160	G24q-3	4 x 26W TC-DEL	7200

OPTIONEN

Oberflächen

Notlichtversion

LED Version

Glasversion

dimmbar

Einzelbatteriesystem
1-3h
Zentralbatterie-
System mit USW

Auf Anfrage

nein

1-10 V
DALI