



DURIA® Pendelleuchte AIDA POLY P

Die zeitlos schöne Leuchtenform als wirkungsvolle Pendelleuchte. Armatur Stahlblech pulverlackiert, Leuchtenabdeckung PMMA opalweiß, (optional Polycarbonat) fein strukturiert, seidenglänzend, (optional matt), Diffusor-Befestigung durch Dreifach- Schnappfeder- Halterung, Dreifach-Stahlseil-Aufhängung, Standardlänge mit Glaskörper 1500 mm. Baldachin aus Kunststoff weiß pulverlackiert (anderes Material optional), elektronisches Vorschaltgerät (EVG).



| Bestellnummer | Name | Durchmesser | Höhe | Socket | Bestückung | Lumen* |
|--------------------------|----------------------|-------------|------|---------|---------------------------------|-------------|
| Diffusor Ø 375 mm | | | | | | |
| PL70022A.260 | AIDA POLY PL 375 E27 | 375 | 125 | E27 | 2 x 60W A60/ 14W FCY-ESL | 1420 / 1600 |
| PL70022A.211 | AIDA POLY PL 375 EVG | 375 | 125 | 2G7 | 2 x 11W TC-SEL | 1800 |
| PL70022A.218 | AIDA POLY PL 375 EVG | 375 | 125 | GX24q-2 | 2 x 18W TC-DEL | 2400 |
| PL70022A.226 | AIDA POLY PL 375 EVG | 375 | 125 | GX24q-3 | 2 x 26W TC-DEL | 3600 |
| PL70022A.124 | AIDA POLY PL 375 EVG | 375 | 125 | 2G10 | 1 x 24W TC-F | 1700 |
| PL70022A.136 | AIDA POLY PL 375 EVG | 375 | 125 | 2G10 | 1 x 36W TC-F | 2800 |
| PL70022A.122 | AIDA POLY PL 375 EVG | 375 | 125 | 2GX13 | 1 x 22W T16-R | 1800 |
| Diffusor Ø 480 mm | | | | | | |
| PL70023A.360 | AIDA POLY PL 480 E27 | 480 | 150 | E27 | 3 x 60W A60/ 14W FCY-ESL | 2130 / 2400 |
| PL70023A.311 | AIDA POLY PL 480 EVG | 480 | 150 | 2G7 | 3 x 11W TC-SEL | 2700 |
| PL70023A.318 | AIDA POLY PL 480 EVG | 480 | 150 | GX24q-2 | 3 x 18W TC-DEL | 3600 |
| PL70023A.224 | AIDA POLY PL 480 EVG | 480 | 150 | 2G10 | 2 x 24W TC-F | 3400 |
| PL70023A.236 | AIDA POLY PL 480 EVG | 480 | 150 | 2G10 | 2 x 36W TC-F | 5600 |
| PL70023A.140 | AIDA POLY PL 480 EVG | 480 | 150 | 2GX13 | 1 x 40W T16-R | 3200 |
| PL70023A.155 | AIDA POLY PL 480 EVG | 480 | 150 | 2GX13 | 1 x 55W T16-R | 4200 |
| PL70023A.2255 | AIDA POLY PL 480 EVG | 480 | 150 | 2GX13 | 1 x 22+55W T16-R | 6000 |

ESL: Energiesparlampe

OPTIONEN

Oberflächen
Oberflächen und Material
Diffusor PMMA
Polycarbonat schlagfest

weiß Seidenglanz
weiß matt

Notlichtversion
Einzelbatteriesystem
1-3h
Zentralbatterie- System
mit USW

LED Version
Seite:94

Glasversion
Auf Anfrage

dimmbar
1-10 V
DALI