



Produktdatenblatt

Produktbeschreibung

Beleuchtungskörper

PMMA opalweiß glänzend

Armatür

Decken Armatür weiß pulverbeschichtet.
Dreifach Glashalterung zur Befestigung des Beleuchtungskörpers

Anwendung

Freistrahkende Kugel- Deckenleuchte für Allgemeinbeleuchtung. Anwendungsbereiche sind z.B. öffentliche Gebäude, Krankenhäuser, Alten-und Pflegeheime.

LED Technik

Modulleistung	36W
Systemleistung	38W
Platinenlichtstrom	6010lm
Leuchtenlichtstrom	4210lm
Farbtemperatur	4000K
Farbwiedergabeindex	>80
Ausstrahlwinkel	360°
Bemessubgtemp.	25°C
Umgebungstemp.	max. 40°C
Lebensdauer ta=25°C	50.000 Std L80/B10
Kühlung	selbstkühlend keine Kühlkörper erforderlich

Spannung

AC 198 - 264 V

DC

Abmessungen/ Gewicht

Durchmesser/ Breite	400 mm
Gewicht	ca. 3,0 Kg

Energieeffizienzklasse **A+**

technische Änderungen vorbehalten

Artikelnummer

KD73009.36.4

Serie **LUNA POLY FIX**
Schutzart **IP20**
Schutzklasse **I**



Ausschreibungstext

KD73009.36.4 , LUNA Poly FIX 400 , freistrahkende Kugel - Deckenleuchte für Allgemeinbeleuchtung, Beleuchtungskörper PMMA opalweiß glänzend.

Deckenarmatur weiß pulverlackiert, mit dreifach Glashalterung zur Befestigung des Beleuchtungskörpers. Integriertes LED Platinen-System, Modulleistung 36W, Systemleistung 38W, Leuchtenlichtstrom 4210lm , Farbtemperatur 4000K , RA>80, Bemessungstemp. 25°C, selbstkühlend, Lebensdauer 50.000 Std, L 80/B10, EEK: A+, Schutzklasse 1, Schutzart IP20, Durchmesser 400mm,

Datum: 10.08.2018