



## Produktdatenblatt

### Produktbeschreibung

#### Beleuchtungskörper

Opal-Triplex Glas, seidenmatt  
mundgeblasen

#### Armatur

Leuchtenabdeckung, Rohrabschnitt  
und Baldachin in Chrom, Kabel  
transparent mit innenliegender  
Stahlseele

### Anwendung

Freistrahkende Pendelleuchten für Allgemeinbeleuchtung.  
Anwendungsbereiche sind öffentliche Gebäude,  
Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime.

### LED Technik

|                     |                                             |
|---------------------|---------------------------------------------|
| Modulleistung       | 42W                                         |
| Systemleistung      | 45W                                         |
| Platinenlichtstrom  | 6160lm                                      |
| Leuchtenlichtstrom  | 4310lm                                      |
| Farbtemperatur      | 3000K                                       |
| Farbwiedergabeindex | >80                                         |
| Ausstrahlwinkel     | 180°                                        |
| Bemessungstemp.     | 25°C                                        |
| Umgebungstemp.      | max. 40°C                                   |
| Lebensdauer ta=25°C | 50.000 Std L80/B10                          |
| Kühlung             | Selbstkühlend keine Kühlkörper erforderlich |
| Notlicht tauglich   | Ja                                          |
| DALI dimmbar        | nein                                        |

### Spannung

|    |             |
|----|-------------|
| AC | 198 - 264 V |
| DC | 176 - 280 V |

### Abmessungen/ Gewicht

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Durchmesser/ Breite | 400 mm                  |
| Höhe                | 400 mm                  |
| Pendellänge         | 1500mm (Länge variabel) |
| Gewicht             | ca. 3,5 Kg              |

**Energieeffizienzklasse** A+

technische Änderungen vorbehalten


### Artikelnummer

**KL13009.42.3.C**

Serie **LUNA VERRA**

Schutzart IP23

Schutzklasse I



230V  
50HZ



### Ausschreibungstext

KL13009.42.3.C, LUNA VERRA 400,  
freistrahkende DURIA Pendelleuchten  
für Allgemeinbeleuchtung,  
Beleuchtungskörper Opal-Triplex Glas,  
seidenmatt, mundgeblasen,  
Leuchtenabdeckung, Rohrabschnitt und  
Baldachin in Chrom, Kabel transparent  
mit innenliegender Stahlseele.  
Integriertes LED Platinen-System,  
Modulleistung 42W, Systemleistung  
45W, Leuchtenlichtstrom 4310lm ,  
Farbtemperatur 3000K , RA>80,  
Bemessungstemp. 25°C  
selbstkühlend, Lebensdauer 50.000 Std,  
L 80/B10, EEK: A+  
Schutzklasse 1, Schutzart IP23,  
Durchmesser 400mm, Pendellänge  
1500mm (andere Längen auf Wunsch)  
Notlicht tauglich Zentralbatterie

Datum: 20.07.2018