



## Produktdatenblatt

### Produktbeschreibung

Beleuchtungskörper  
Opal-Triplex Glas, seidenmatt  
mundgeblasen

Armatur  
Leuchtenabdeckung, Rohrabschnitt  
und Baldachin in Stahl weiß  
pulverlackiert, Kabel transparent mit  
innenliegender Stahlseele

### Anwendung

Freistrahkende Pendelleuchten für Allgemeinbeleuchtung.  
Anwendungsbereiche sind öffentliche Gebäude,  
Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime.

### LED Technik

Modulleistung	42W
Systemleistung	45W
Platinenlichtstrom	6460lm
Leuchtenlichtstrom	4525lm
Farbtemperatur	4000K
Farbwiedergabeindex	>80
Ausstrahlwinkel	180°
Bemessungstemp.	25°C
Umgebungstemp.	max. 40°C
Lebensdauer $t_a=25^\circ\text{C}$	50.000 Std L80/B10
Kühlung	Selbstkühlend keine Kühlkörper erforderlich
Notlicht	1-3 Std.
DALI dimmbar	ja

### Spannung

AC	198 - 264 V
DC	176 - 280 V

### Abmessungen/ Gewicht

Durchmesser/ Breite	400 mm
Höhe	400 mm
Pendellänge	1500mm (Länge variabel)
Gewicht	ca. 3,5 Kg

**Energieeffizienzklasse** **A+**

technische Änderungen vorbehalten

### Artikelnummer

**KL13009.42.4.N.3h.DALI**

Serie **LUNA VERRA**

Schutzart IP23

Schutzklasse I



### Ausschreibungstext

KL13009.42.4.N.3h.DALI, LUNA VERRA  
400, freistrahkende DURIA  
Pendelleuchten für Allgemein-  
beleuchtung, Beleuchtungskörper Opal-  
Triplex Glas, seidenmatt,  
mundgeblasen. Leuchtenabdeckung,  
Rohrabschnitt und Baldachin in Stahl  
weiß pulverlackiert, Kabel transparent  
mit innenliegender Stahlseele.  
Integriertes LED Platinen-System,  
Modulleistung 42W, Systemleistung  
45W, Leuchtenlichtstrom 4525lm ,  
Farbtemperatur 4000K , RA>80,  
Bemessungstemp. 25°C  
selbstkühlend, Lebensdauer 50.000 Std,  
L 80/B10, EEK: A+  
Schutzklasse 1, Schutzart IP23,  
Durchmesser 400mm, Pendellänge  
1500mm (andere Längen auf Wunsch)  
Notlicht 1-3 Std.  
DALI dimmbar

Datum: 20.07.2018