



## Produktdatenblatt

### Produktbeschreibung

#### Beleuchtungskörper

Opal-Triplex Glas, seidenmatt  
mundgeblasen

#### Armatur

Leuchtenabdeckung, Rohrpendel  
und Baldachin in Chrom.

### Anwendung

Freistrahkende Pendelleuchten für Allgemeinbeleuchtung.  
Anwendungsbereiche sind z.B. öffentliche Gebäude,  
Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime.

### LED Technik

|                                    |                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------|
| Modulleistung                      | 54W                                         |
| Systemleistung                     | 57W                                         |
| Platinenlichtstrom                 | 8210lm                                      |
| Leuchtenlichtstrom                 | 5750lm                                      |
| Farbtemperatur                     | 4000K                                       |
| Farbwiedergabeindex                | >80                                         |
| Ausstrahlwinkel                    | 180°                                        |
| Bemessungstemp.                    | 25°C                                        |
| Umgebungstemp.                     | max. 40°C                                   |
| Lebensdauer $t_a=25^\circ\text{C}$ | 50.000 Std L80/B10                          |
| Kühlung                            | Selbstkühlend keine Kühlkörper erforderlich |
| Notlicht tauglich                  | Ja                                          |
| DALi dimmbar                       | Ja                                          |

### Spannung

|    |             |
|----|-------------|
| AC | 198 - 264 V |
| DC | 176 - 280 V |

### Abmessungen/ Gewicht

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Durchmesser/ Breite | 500 mm                        |
| Höhe                | 500 mm                        |
| Pendellänge         | 800mm (andere Längen Möglich) |
| Gewicht             | ca. 5,0 Kg                    |

**Energieeffizienzklasse** A+

technische Änderungen vorbehalten

### Artikelnummer

**KL13017.R.54.4.C.DALI**

Serie **LUNA VERRA**

Schutzart IP23

Schutzklasse I



### Ausschreibungstext

KL13017.R.54.4.C.DALI, LUNA VERRA  
500, freistrahkende DURIA  
Pendelleuchten für Allgemein-  
beleuchtung. Beleuchtungskörper  
Opal-Triplex Glas, seidenmatt,  
mundgeblasen. Leuchtenabdeckung,  
Rohrpendel und Baldachin in Chrom.  
Integriertes LED Platinen-System,  
Modulleistung 54W, Systemleistung  
57W, Leuchtenlichtstrom 5750lm ,  
Farbtemperatur 4000K , RA>80,  
Bemessungstemp. 25°C  
selbstkühlend, Lebensdauer 50.000 Std,  
L 80/B10, EEK: A+  
Schutzklasse 1, Schutzart IP23,  
Durchmesser 500mm, Pendellänge  
800mm (andere Längen auf Wunsch)  
Notlicht tauglich Zentralbatterie,  
DALI dimmbar

Datum: 20.07.2018