DURIA Leuchten

LED

Produktdatenblatt

Produktbeschreibung

Beleuchtungskörper

opalweißer Polyethylen
Seidenglanz

Armatur

Leuchtenabdeckung, Rohrpendel und Baldachi in Chrom

Anwendung

Freistrahlende Pendelleuchten für Allgemeinbeleuchtung. Anwendungsbereiche sind öffentliche Gebäude, Krankenhäuser, Alten-und Pflegeheime.

LED Technik

Modulleistung	36W	
Systemleistung	39W	
Platinenlichtstrom	6010lm	
Leuchtenlichtstrom	4210lm	
Farbtemperatur	4000K	
Farbwiedergabeindex	>80	
Ausstrahlwinkel	180°	
Bemessubgstemp.	25°C	
Umgebungstemp.	max. 40°C	
Lebensdauer ta=25°C	50.000 Std	L80/B10
Kühlung	Selbstkühlend keine Kühlkörper erforderlich	
Notlicht tauglich	Ja	
Dali dimmbar	nein	

Spannung

AC	198 - 264 V
DC	176 - 276 V

Abmessungen/ Gewicht

Durchmesser/ Breite	400 mm	
Höhe	400 mm	
Pendellänge	800mm	(andere Längen möglich)
Gewicht	ca. 4,0 Kg	

Energieeffizienzklasse **A+**

technische Änderungen vorbehalten

Artikelnummer

KL73009.R.36.4.C

Serie **LUNA POLY**

Schutzart IP23

Schutzklasse I

Ausschreibungstext

KL13009.R.36.4.C, LUNA POLY 400, freistrahlende DURIA Pendelleuchten für Allgemeinbeleuchtung, Beleuchtungskörper aus opalweißem Polyethylen,Seidenglanz, Leuchtenabdeckung, Rohrabschnitt und Baldachin in Chrom.
Integriertes LED Platinen-System, Modulleistung 36W, Systemleistung 39W, Leuchtenlichtstrom 4210lm , Farbtemperatur 4000K , RA>80, Bemessungstemp. 25°C selbstkühlend, Lebensdauer 50.000 Std, L 80/B10, EEK: A+
Schutzklasse 1, Schutzart IP23, Durchmesser 400mm, Pendellänge 800mm (andere Längen auf Wunsch)
Notlicht tauglich Zentralbatterie

Datum: 20.07.2018

Duria Crystal GmbH, Stahlbaustraße 7-B 44577 Castrop-Rauxel, Tel.: 02305 546436, E-Mail: info@duria-crystal.de, WWW.duria-crystal.de