DURIA Leuchten

LED

Produktdatenblatt

Produktbeschreibung

Beleuchtungskörper

Acrylglas PMMA opalweiß

Armatur

Leuchtenabdeckung, Rohrabschnitt und Baldachi in Chrom, Kabel transparent, mit innenliegender Stahlseele

Anwendung

Freistrahlende Pendelleuchten für Allgemeinbeleuchtung. Anwendungsbereiche sind öffentliche Gebäude, Krankenhäuser, Alten-und Pflegeheime.

LED Technik

Modulleistung	42W	
Systemleistung	45W	
Platinenlichtstrom	6460lm	
Leuchtenlichtstrom	4525lm	
Farbtemperatur	4000K	
Farbwiedergabeindex	>80	
Ausstrahlwinkel	180°	
Bemessubgstemp.	25°C	
Umgebungstemp.	max. 40°C	
Lebensdauer ta=25°C	50.000 Std	L80/B10
Kühlung	Selbstkühlend keine Kühlkörper erforderlich	
Notlicht	1-3 Std.	
DALI dimmbar	Ja	

Spannung

AC	198 - 264 V
DC	176 - 276 V

Abmessungen/ Gewicht

Durchmesser/ Breite	450 mm	
Höhe	450 mm	
Pendellänge	1500mm	(Länge variabel)
Gewicht	ca. 4,0 Kg	

Energieeffizienzklasse **A+**

technische Änderungen vorbehalten

Artikelnummer

KL73015.42.4.C.N.3h.DALI

Serie **LUNA POLY**

Schutzart IP23

Schutzklasse I

230V 50HZ

Ausschreibungstext

KL73015.42.4.C.N.3h.DALI, LUNA POLY 450, freistrahlende DURIA Pendelleuchten für Allgemein-beleuchtung, , Beleuchtungskörper Acrylglas PMMA opalweiß, Leuchtenabdeckung, Rohrabschnitt und Baldachin in Chrom, Kabel transparent mit innenliegender Stahlseele. Integriertes LED Platinen-System, Modulleistung 42W, Systemleistung 45W, Leuchtenlichtstrom 4525lm , Farbtemperatur 4000K , RA>80, Bemessungstemp. 25°C selbstkühlend, Lebensdauer 50.000 Std, L 80/B10, EEK: A+
Schutzklasse 1, Schutzart IP23, Durchmesser 450mm, Pendellänge 1500mm (andere Längen auf Wunsch)
Notlicht 1-3 Std,
DALI dimmbar

Datum: 20.07.2018