DURIA Leuchten

LED

Produktdatenblatt

Produktbeschreibung

Beleuchtungskörper

Acrylglas PMMA opalweiß

Armatur

Leuchtenabdeckung, Rohrpendel und Baldachi in Chrom.

Anwendung

Freistrahlende Pendelleuchten für Allgemeinbeleuchtung. Anwendungsbereiche sind öffentliche Gebäude, Krankenhäuser, Alten-und Pflegeheime.

LED Technik

Modulleistung	42W	
Systemleistung	45W	
Platinenlichtstrom	6160lm	
Leuchtenlichtstrom	4310lm	
Farbtemperatur	3000K	
Farbwiedergabeindex	>80	
Ausstrahlwinkel	180°	
Bemessubgstemp.	25°C	
Umgebungstemp.	max. 40°C	
Lebensdauer ta=25°C	50.000 Std	L80/B10
Kühlung	Selbstkühlend keine Kühlkörper erforderlich	
Notlicht	1-3 Std.	
DALI dimmbar	ja	

Spannung

AC	198 - 264 V
DC	176 - 276 V

Abmessungen/ Gewicht

Durchmesser/ Breite	500 mm	
Höhe	500 mm	
Pendellänge	800mm	(andere Längen Möglich)
Gewicht	ca. 5,0 Kg	

Energieeffizienzklasse **A+**

technische Änderungen vorbehalten

Artikelnummer

KL73017.R.42.3.C.N.3h.DALI

Serie **LUNA POLY**

Schutzart IP23

Schutzklasse I

230V 50HZ

Ausschreibungstext

KL730017.R.42.3.C.N.3h.DALI, LUNA POLY 500, freistrahlende DURIA Pendelleuchten für Allgemeinbeleuchtung, Beleuchtungskörper Acrylglas PMMA opalweiß, Leuchtenabdeckung, Rohrpendel und Baldachin in Chrom.
Integriertes LED Platinen-System, Modulleistung 42W, Systemleistung 45W, Leuchtenlichtstrom 4310lm , Farbtemperatur 3000K , RA>80, Bemessungstemp. 25°C selbstkühlend, Lebensdauer 50.000 Std, L 80/B10, EEK: A+
Schutzklasse 1, Schutzart IP23, Durchmesser 500mm, Pendellänge 800mm (andere Längen auf Wunsch)
Notlicht 1-3 Std.
DALI dimmbar

Datum: 20.07.2018

Duria Crystal GmbH, Stahlbaustraße 7-B 44577 Castrop-Rauxel, Tel.: 02305 546436, E-Mail: info@duria-crystal.de, WWW.duria-crystal.de