

Produktdatenblatt



Produktbeschreibung

Beleuchtungskörper Triplex-Opal-Glas seidenmatt
mundgeblasen

Armatur Leuchtenabdeckung, Rohrpendel und
Baldachin in Chrom.

Anwendung Pendelleuchte
für Allgemeinbeleuchtung.
Anwendungsbereiche sind
z.B. öffentliche Gebäude,
Krankenhäuser, Treppenhäuser,
Alten- und Pflegeheime.

LED Technik

Modulleistung	22W
Systemleistung	24W
Platinenlichtstrom	3540lm
Leuchtenlichtstrom	2480lm
Farbtemperatur	3000K
Farbwiedergabeindex	>80
Ausstrahlwinkel	360°
Bemessungstemp.	25°C
Umgebungstemp.	max. 40°C
Lebensdauer ta=25°C	50.000 Std L80/B10
Kühlung	Selbstkühlend keine Kühlkörper erforderlich
Notlicht tauglich	ja
DALI dimmbar	ja



Artikelnummer

PL10040.22.3.C.DALI

Serie MONA
Schutzart IP 20
Schutzklasse 1



Ausschreibungstext

PL10040.22.3.C.DALI MONA
Pendelleuchte für
Allgemeinbeleuchtung. Beleuchtungs-
körper Triplex-Opal-Glas seidenmatt
mundgeblasen. Leuchtenabdeckung,
Baldachin und Rohrpendel Chrom
LED Platinen-System, Konstantstrom-
versorgung, Modulleistung 22W
Systemleistung 24W
Leuchtenlichtstrom 2480lm
Farbtemperatur 3000K, RA>80,
Bemessungstemp. 25°C
selbstkühlend, Lebensdauer 50.000 Std
L80/B10, EEK:A+, Schutzklasse 1
Schutzart IP20. Durchmesser 350mm
Höhe 310mm Pendellänge 800mm
Notlicht tauglich Zentralbatterie
DALI dimmbar
Datum: 21.09.2018

technische Änderungen vorbehalten