

Produktdatenblatt



Produktbeschreibung

Beleuchtungskörper Triplex-Opal-Glas seidenmatt
mundgeblasen

Armatur Leuchtenabdeckung, Rohrpendel und
Baldachin in Chrom.

Anwendung Pendelleuchte
für Allgemeinbeleuchtung.
Anwendungsbereiche sind
z.B. öffentliche Gebäude,
Krankenhäuser, Treppenhäuser,
Alten- und Pflegeheime.

LED Technik

Modulleistung	22W
Systemleistung	24W
Platinenlichtstrom	3760lm
Leuchtenlichtstrom	2635lm
Farbtemperatur	4000K
Farbwiedergabeindex	>80
Ausstrahlwinkel	360°
Bemessungstemp.	25°C
Umgebungstemp.	max. 40°C
Lebensdauer ta=25°C	50.000 Std L80/B10
Kühlung	Selbstkühlend keine Kühlkörper erforderlich



Artikelnummer

PL10040.22.4.C

Serie MONA
Schutzart IP 20
Schutzklasse 1



Ausschreibungstext

PL10040.22.4.C MONA
Pendelleuchte für
Allgemeinbeleuchtung. Beleuchtungs-
körper Triplex-Opal-Glas seidenmatt
Mundgeblasen
Leuchtenabdeckung. Baldachin und
Rohrpendel Chrom.
LED Platinen-System, Konstantstrom-
versorgung, Modulleistung 22W
Systemleistung 24W
Leuchtenlichtstrom 2635lm
Farbtemperatur 4000K, RA>80,
Bemessungstemp. 25°C
selbstkühlend, Lebensdauer 50.000 Std
L80/B10, EEK:A+
Schutzklasse 1, Schutzart IP20
Durchmesser 350 mm, Höhe 310 mm
Pendellänge 800 mm
Datum: 21.09.2018

Spannung

AC 198 - 264 V
DC

Abmessungen/ Gewicht

Länge 350 mm
Höhe 310 mm
Pendellänge 800 mm
Gewicht 4,5 Kg

Energieeffizienzklasse A+

technische Änderungen vorbehalten