DURIA Leuchten

LED

Produktdatenblatt

Produktbeschreibung

Beleuchtungskörper Triplex-Opal-Glas seidenmatt mundgeblasen

Armatur Leuchtenabdeckung, Rohrpendel und Baldachin in Chrom.

Anwendung Pendelleuchte für Allgemeinbeleuchtung. Anwendungsbereiche sind z.B.öffentliche Gebäude, Krankenhäuser, Treppenhäuser, Alten-und Pflegeheime.

LED Technik

Modulleistung	28W
Systemleistung	30W
Platinenlichtstrom	4500lm
Leuchtenlichtstrom	3150lm
Farbtemperatur	3000K
Farbwiedergabeindex	>80
Ausstrahlwinkel	360°
Bemessungstemp.	25°C
Umgebungstemp.	max. 40°C
Lebensdauer ta=25°C	50.000 Std L80/B10
Kühlung	Selbstkühlend keine Kühlkörper erforderlich
Notlicht tauglich	ja
DALI dimmbar	ja

Spannung

AC	198 -264 V
DC	176 - 276 V

Abmessungen/ Gewicht

Länge	350 mm
Höhe	310 mm
Pendellänge	800 mm
Gewicht	4,5 Kg

Energieeffizienzklasse **A+**

technische Änderungen vorbehalten

Artikelnummer

PL10040.28.3.C.DALI

Serie	**MONA**
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	1

Ausschreibungstext

PL10040.28.3.C.DALI MONA Pendelleuchte für Allgemeinbeleuchtung.Beleuchtungs-körper Triplex-Opal-Glas seidenmatt mundgeblasen.Leuchtenabdeckung, Baldachin und Rohrpendel Chrom LED Platinen-System, Konstantstrom-versorgung, Modulleistung 28W Systemleistung 30W Leuchtenlichtstrom 3150lm Farbtemperatur 3000K , RA>80, Bemessungstemp. 25°C selbstkühlend, Lebensdauer 50.000 Std L80/B10, EEK:A+,Schutzklasse 1 Schutzart IP20.Durchmesse 350mm Höhe 310mm Pendellänge 800mm Notlicht tauglich Zentralbatterie DALI dimmbar

Datum: 21.09.2018

Duria Crystal GmbH, Stahlbaustraße 7-B 44577 Castrop-Rauxel, Tel.: 02305 546436, E-Mail: info@duria-crystal.de, WWW.duria-crystal.de