



Produktdatenblatt

Produktbeschreibung

Beleuchtungskörper PMMA opalweiß, seidenglanz

Armatur Glshalterung weiß. Rohrabschnitt und Baldachin in Chrom, Kabel transparent, mit innenliegender Stahlseele

Anwendung

Freistrahkende Pendelleuchten für Allgemeinbeleuchtung. Anwendungsbereiche sind öffentliche Gebäude, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime.

LED Technik

Modulleistung	35W
Systemleistung	38W
Platinenlichtstrom	5230lm
Leuchtenlichtstrom	3660lm
Farbtemperatur	3000K
Farbwiedergabeindex	>80
Ausstrahlwinkel	360°
Bemessungstemp.	25°C
Umgebungstemp.	max. 40°C
Lebensdauer ta=25°C	50.000 Std L80/B10
Kühlung	selbstkühlend keine Kühlkörper erforderlich
Notlicht tauglich	Ja Zentralbatterie
DALI dimmbar	Ja

Spannung

AC	198 - 264 V
DC	176 - 280 V

Abmessungen/ Gewicht

Durchmesser/ Breite	160 mm
Höhe	500 mm
Pendellänge	1500mm (Länge variabel)
Gewicht	ca. 4,5 Kg

Energieeffizienzklasse A+

technische Änderungen vorbehalten

Artikelnummer

ZL73009.35.3.C.DALI

Serie **DURIO POLY**

Schutzart IP20

Schutzklasse I



Ausschreibungstext

ZL73009.35.3.C.DALI, DURIO POLY 160x500, freistrahkende DURIA Pendelleuchten für Allgemeinbeleuchtung, Beleuchtungskörper PMMA opalweiß, seidenglanz. Glshalterung weiß, Rohrabschnitt und Baldachin in Chrom, Kabel transparent, mit innenliegender Stahlseele. Integriertes LED Platinen-System, Modulleistung 35W, Systemleistung 38W, Leuchtenlichtstrom 3660lm, Farbtemperatur 3000K, RA>80, Bemessungstemp. 25°C, selbstkühlend, Lebensdauer 50.000 Std, L 80/B10, EEK: A+ Schutzklasse 1, Schutzart IP20, Durchmesser 160mm, Höhe 500mm, Pendellänge 1500mm (andere Längen auf Wunsch) Notlicht tauglich Zentralbatterie DALI dimmbar

Datum: 10.08.2018