



Produktdatenblatt

Produktbeschreibung

Beleuchtungskörper

Opal-Triplex Glas, seidenmatt
mundgeblasen

Armatür

Decken Armatür weiß pulver-
beschichtet.
Dreifach Stifthalterung zur
Befestigung des
Beleuchtungskörpers

Anwendung

Freistrahkende Zylinder Deckenleuchte für
Allgemeinbeleuchtung. Anwendungsbereiche sind z.B.
öffentliche Gebäude, Krankenhäuser, Alten-und
Pflegeheime.

LED Technik

Modulleistung	35W
Systemleistung	38W
Platinenlichtstrom	5230lm
Leuchtenlichtstrom	3660lm
Farbtemperatur	3000K
Farbwiedergabeindex	>80
Ausstrahlwinkel	360°
Bemessubgtemp.	25°C
Umgebungstemp.	max. 40°C
Lebensdauer ta=25°C	50.000 Std L80/B10
Kühlung	selbstkühlend keine Kühlkörper erforderlich

Spannung

AC 198 - 264 V

DC

Abmessungen/ Gewicht

Durchmesser/ Breite	160 mm
Länge	300 mm
Gewicht	ca. 2,5 Kg

Energieeffizienzklasse A+

technische Änderungen vorbehalten

Artikelnummer

ZLD13001.35.3

Serie **DURIO FIX**
Schutzart **IP20**
Schutzklasse **I**



Ausschreibungstext

ZLD13001.35.3, DURIO FIX 160x300,
freistrahkende Zylinder Deckenleuchte
für Allgemeinbeleuchtung,
Beleuchtungskörper Opal-Triplex Glas,
seidenmatt, mundgeblasen.
Deckenarmatur weiß pulverlackiert,
mit dreifach Stifthalterung zur
Befestigung des Beleuchtungskörpers.
Integriertes LED Platinen-System,
Modulleistung 35W, Systemleistung
38W, Leuchtenlichtstrom 3610lm ,
Farbtemperatur 3000K , RA>80,
Bemessungstemp. 25°C,
selbstkühlend, Lebensdauer 50.000 Std,
L 80/B10, EEK: A+,
Schutzklasse 1, Schutzart IP20,
Durchmesser 160mm,
Länge 300mm

Datum: 10.08.2018