DURIA Leuchten

LED

Produktdatenblatt

Produktbeschreibung

Beleuchtungskörper

PMMA opalweiß seidenglänzend

Armatur

Decken Armatur weiß pulver-beschichtet.
Dreifach Stifthalterung zur Befestigung des Beleuchtungskörpers

Anwendung

Freistrahlende Zylinder Deckenleuchte für Allgemeinbeleuchtung. Anwendungsbereiche sind z.B. öffentliche Gebäude, Krankenhäuser, Alten-und Pflegeheime.

LED Technik

Modulleistung	35W
Systemleistung	38W
Platinenlichtstrom	5230lm
Leuchtenlichtstrom	3660lm
Farbtemperatur	3000K
Farbwiedergabeindex	>80
Ausstrahlwinkel	360°
Bemessubgstemp.	25°C
Umgebungstemp.	max. 40°C
Lebensdauer ta=25°C	50.000 Std L80/B10
Kühlung	selbstkühlend keine Kühlkörper erforderlich

Spannung

AC	198 - 264 V
DC	

Abmessungen/ Gewicht

Durchmesser/ Breite	160 mm
Länge	320 mm
Gewicht	ca. 2,0 Kg

Energieeffizienzklasse **A+**

technische Änderungen vorbehalten

Artikelnummer

ZLD73001.35.3

Serie	**DURIO FIX**
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I

Ausschreibungstext

ZLD73001.35.3, DURIO Poly FIX 160x300, freistrahlende Zylinder Deckenleuchte für Allgemeinbeleuchtung, Beleuchtungskörper PMMA opalweiß seidenglänzend.
Deckenarmatur weiß pulverlackiert, mit dreifach Stifthalterung zur Befestigung des Beleuchtungskörpers.
Integriertes LED Platinen-System, Modulleistung 35W, Systemleistung 38W, Leuchtenlichtstrom 3610lm , Farbtemperatur 3000K , RA>80, Bemessungstemp. 25°C, selbstkühlend, Lebensdauer 50.000 Std, L 80/B10, EEK: A+,
Schutzklasse 1, Schutzart IP20,
Durchmesser 160mm,
Länge 320mm

Datum: 10.08.2018

Duria Crystal GmbH, Stahlbaustraße 7-B 44577 Castrop-Rauxel, Tel.: 02305 546436, E-Mail: info@duria-crystal.de, WWW.duria-crystal.de