



Produktdatenblatt

Produktbeschreibung

Beleuchtungskörper

PMMA opalweiß seidenglänzend

Armatür

Decken Armatür weiß pulverbeschichtet.
Dreifach Stifthalterung zur Befestigung des Beleuchtungskörpers

Anwendung

Freistrahkende Zylinder Deckenleuchte für Allgemeinbeleuchtung. Anwendungsbereiche sind z.B. öffentliche Gebäude, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime.

LED Technik

| | |
|---------------------|---|
| Modulleistung | 35W |
| Systemleistung | 38W |
| Platinenlichtstrom | 5410lm |
| Leuchtenlichtstrom | 3790lm |
| Farbtemperatur | 4000K |
| Farbwiedergabeindex | >80 |
| Ausstrahlwinkel | 360° |
| Bemessungstemp. | 25°C |
| Umgebungstemp. | max. 40°C |
| Lebensdauer ta=25°C | 50.000 Std L80/B10 |
| Kühlung | selbstkühlend keine Kühlkörper erforderlich |

Spannung

AC 198 - 264 V

DC

Abmessungen/ Gewicht

| | |
|---------------------|------------|
| Durchmesser/ Breite | 160 mm |
| Länge | 320 mm |
| Gewicht | ca. 2,0 Kg |

Energieeffizienzklasse A+

technische Änderungen vorbehalten

Artikelnummer

ZLD73001.35.4

Serie **DURIO FIX**

Schutzart **IP20**

Schutzklasse **I**



Ausschreibungstext

ZLD73001.35.4, DURIO POLY FIX 160x300, freistrahkende Zylinder Deckenleuchte für Allgemeinbeleuchtung, Beleuchtungskörper PMMA opalweiß seidenglänzend. Deckenarmatur weiß pulverlackiert, mit dreifach Stifthalterung zur Befestigung des Beleuchtungskörpers. Integriertes LED Platinen-System, Modulleistung 35W, Systemleistung 38W, Leuchtenlichtstrom 3790lm, Farbtemperatur 4000K, RA>80, Bemessungstemp. 25°C, selbstkühlend, Lebensdauer 50.000 Std, L80/B10, EEK: A+, Schutzklasse 1, Schutzart IP20, Durchmesser 160mm, Länge 320mm

Datum: 10.08.2018