



## Produktdatenblatt

### Produktbeschreibung

#### Beleuchtungskörper

PMMA opalweiß seidenglänzend

#### Armatur

Decken Armatur weiß pulverbeschichtet.  
Dreifach Stifthalterung zur Befestigung des Beleuchtungskörpers

### Anwendung

Freistrahkende Zylinder Deckenleuchte für Allgemeinbeleuchtung. Anwendungsbereiche sind z.B. öffentliche Gebäude, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime.

### LED Technik

Modulleistung	44W
Systemleistung	46W
Platinenlichtstrom	6630lm
Leuchtenlichtstrom	4640lm
Farbtemperatur	4000K
Farbwiedergabeindex	>80
Ausstrahlwinkel	360°
Bemessungstemp.	25°C
Umgebungstemp.	max. 40°C
Lebensdauer ta=25°C	50.000 Std L80/B10
Kühlung	selbstkühlend keine Kühlkörper erforderlich

### Spannung

AC 198 - 264 V

DC

### Abmessungen/ Gewicht

Durchmesser/ Breite	200 mm
Länge	420 mm
Gewicht	ca. 3,0 Kg

**Energieeffizienzklasse A+**

technische Änderungen vorbehalten

### Artikelnummer

## ZLD73002.44.4

Serie **DURIO FIX**  
Schutzart **IP20**  
Schutzklasse **I**



### Ausschreibungstext

ZLD73002.44.4, DURIO POLY FIX 200x400, freistrahkende Zylinder Deckenleuchte für Allgemeinbeleuchtung, Beleuchtungskörper PMMA opalweiß seidenglänzend. Deckenarmatur weiß pulverlackiert, mit dreifach Stifthalterung zur Befestigung des Beleuchtungskörpers. Integriertes LED Platinen-System, Modulleistung 44W, Systemleistung 46W, Leuchtenlichtstrom 4640lm, Farbtemperatur 4000K, RA>80, Bemessungstemp. 25°C, selbstkühlend, Lebensdauer 50.000 Std, L 80/B10, EEK: A+, Schutzklasse 1, Schutzart IP20, Durchmesser 200mm, Länge 420mm

Datum: 10.08.2018