



07/22

DURIA aktuell



**DURIA[®]
CRYSTAL**

Duria Crystal GmbH
Stahlbaustr. 7-B
44577 Castrop-Rauxel

Tel: +49(0) 02305 6987742
Fax: +49(0) 02305 546435

E-mail: info@duria-crystal.de
www.duria-crystal.de

**DURIA CRYSTAL GmbH stellt neue ,
hochwertige LED Kunststoffleuchten her:
LED Wand- und Deckenleuchte DIANA POLY**

- universell einsetzbar
- mit Alu-Dekorring oder pur weiß .
- attraktive Aluminium-Armatur, gebürstet
- modern ,flach, harmonisch
- sehr schlagzäh und vandalismusgeschützt
- neueste LED Technologie, multi Watt
- variabel dimmbar über DALI /Funk/WLAN
- optional Notlicht

Die Anwendungsbereiche sind insbesondere Kitas, Schulen, Treppenflure etc. Durch die matte Oberfläche erscheint das Licht diffuser und weicher, aber trotzdem hell. Der indirekte Lichtanteil liegt bei ca. 30%



Mit dieser Leuchte ergibt sich erstmals die Möglichkeit, (auch im Nachhinein) mit der gleichen Bajonett-Halterung wahlweise Glas oder Kunststoff-Diffusoren zu verwenden. Energiesparende Beleuchtungskonzepte sind leicht und schnell umzusetzen, der Montageaufwand reduziert sich. Das Besondere ist die extra lange Lebensdauer der Technik von bis zu 100.000 Std. Die Garantiezeit beträgt 7 Jahre auf das LED System.



DURIA Kunststoff LED Wand- und Deckenleuchte DIANA Poly Ring



Diffusor : Polyethylen schlagfest mit Bajonett-Drehverschluss opal-weiß durchgefärbt, matte Oberfläche

Unterteil und Zierring: Aluminium, gebürstet

LED Technik: Rundplatine, Konstantstromversorgung, wahlweise dimmbar (DALI, DALI Funk, WIFI ZIGBEE, TRIAC,

Notlicht: optional Zentral -o. Einzelbatterie

Leistung : flexibel von 25-50 W einstellbar über Dip-Schalter

Lichtstrom von 2400– 5200 lm

Lebensdauer: ca. 100.000 Std

Garantie 7 Jahre EEK: B-C Ø460 mm H 100mm

Bestellnummer: DL73071.R.33.3



DURIA Kunststoff LED Wand- und Deckenleuchte

DIANA Poly



Diffusor : Polyethylen schlagfest mit Bajonett-Drehverschluss opal-weiß durchgefärbt, matte Oberfläche

Unterteil: Aluminium, gebürstet oder Stahl weiß pulverbeschichtet

LED Technik: Rundplatine, Konstantstromversorgung, wahlweise dimmbar (DALI, DALI Funk, WIFI ZIGBEE, TRIAC,

Notlicht: optional Zentral -o. Einzelbatterie

Leistung : flexibel von 25-50 W einstellbar über Dip-Schalter

Lichtstrom von 2400– 5200 lm

Lebensdauer: ca. 100.000 Std

Garantie 7 Jahre EEK: B-C Ø460 mm H 100mm

Bestellnummer: DL73071.33.3



Besonders geeignet für Kindergärten, Schulen
öffentliche Gebäude

