

Kunststoff

DURIA® Wand- und Deckenleuchte
CORA POLY LED


Alternative, zylindrische Leuchtenform, sehr vielseitig verwendbar. Einfache Installation und Anwendung.

Armatur Stahlblech pulverlackiert, Leuchtenabdeckung PMMA opalweiß (optional Polycarbonat) fein strukturiert, seidenglänzend (optional matt), Diffusor-Befestigung durch Dreifach-Schnappfeder-Halterung.

3 Größen mit LED-Rundplatine, Konverter und exzellenter Lichtleistung. Alle HF-Sensor-Leuchten mit RING-Platine und zentral montiertem Bewegungsmelder.




Bestellnummer	Name	Ø	Höhe	Sockel	Leistung	Lumen*	EKK**
Diffusor Ø 320 mm							
DL70013A.11.3	CORA POLY 320 LED	320	105	LED Platinen-Einheit 150	11 W 3000K	1452	A+
DL70013A.11.4	CORA POLY 320 LED	320	105		11 W 4000K	1628	A++
DL70013A.16.3	CORA POLY 320 LED	320	105	LED Platinen-Einheit 200	16,5 W 3000K	1980	A+
DL70013A.16.4	CORA POLY 320 LED	320	105		16,5 W 4000K	2220	A+
Diffusor Ø 375 mm							
DL70014A.16.3	CORA POLY 375 LED	375	125	LED Platinen-Einheit 200	16,5 W 3000K	1980	A+
DL70014A.16.4	CORA POLY 375 LED	375	125		16,5 W 4000K	2220	A+
DL70014A.22.3	CORA POLY 375 LED	375	125	LED Platinen-Einheit 280	22 W 3000K	2640	A+
DL70014A.22.4	CORA POLY 375 LED	375	125		22 W 4000K	2960	A+
Diffusor Ø 480 mm							
DL70015A.34.3	CORA POLY 480 LED	480	150	LED Platinen-Einheit 350	34 W 3000K	3960	A+
DL70015A.34.4	CORA POLY 480 LED	480	150		34 W 4000K	4440	A+
CORA POLY HF Bewegungssensor							
Diffusor Ø 320 mm							
DL70013A.11.3.RHF	CORA POLY 320 LED	320	105	LED Platinen-Einheit 210 R	11 W 3000K	1452	A+
DL70013A.11.4.RHF	CORA POLY 320 LED	320	105	HF Sensor inside	11 W 4000K	1628	A++
Diffusor Ø 375 mm							
DL70014A.22.3.RHF	CORA POLY 320 LED	375	125	LED Platinen-Einheit 310 R	22 W 3000K	2640	A+
DL70014A.22.4.RHF	CORA POLY 320 LED	375	125	HF Sensor inside	22 W 4000K	2960	A+
Diffusor Ø 480 mm							
DL70015A.34.3.RHF	CORA POLY 480 LED	480	150	LED Platinen-Einheit 400 R	34 W 3000K	3960	A+
DL70015A.34.4.RHF	CORA POLY 480 LED	480	150	HF Sensor inside	34 W 4000K	4440	A+



Technische Daten

HF Sensor	360°
Erfassungswinkel	160° durch Glas/ Kunststoff
Reichweite	0,5 - 5m stufenlos
Zeiteinstellung	30 Sek. - 30 Min
Helligkeitswert	2 - 2000 Lux



Technische Daten

SMD-Platine	120°
Abstrahlcharakteristik	-30 ... +45 °C
Umgebungstemp.	38 °C
Typ. tc-Punkt	0
Risikogruppe (EN 62471:2008)	> 80
Ra / CRI	selbstkühlend
Kühlung	

Die Leuchten enthalten eingebaute LED-Lampen der Energieeffizienzklassen **A+ oder A++** (EKK**). Die LED-Leuchtmittel können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. Lebensdauer > 50.000h.

LUMEN*: Lichtstrom-Angabe des Leuchtmittels / Technische Änderungen vorbehalten.

Energieeffizienzklasse EKK



sehr effizient

wenig effizient

OPTIONEN

Oberflächen

Oberflächen und Material Diffusor
PMMA
Polycarbonat
schlagfest
Weiß seidenglanz

Notlichtversion

Siehe Seite 92 bis 99

dimmbar

Mit Zusatzmodul
1-10V „Dall“

Alle Platinen **ab Durchmesser 200mm** verfügen über einen **Notlichtschaltkreis** von **3Watt**, der für Notlichtbetrieb über ein Zusatz-Betriebsgerät separat aktiviert werden kann.