

Wand / Decke

Wand / Spiegel

Pendel

Einbau

Hohe Schutzart

Notlicht

LED Umrüstkits




DURIA® Deckenleuchte TERA LED

Extrem flache quadratische Deckenleuchte.

Metallarmatur, weiß pulverlackiert, andere Oberflächen auf Anfrage, LED Platineneinheit direkt und indirekt strahlend, Diffusor: Opalglas, weiß lackiert, flach.



Bestellnummer	Name	Länge	Breite	Höhe	Sockel	Leistung	Lumen*	EEK**
595 x 595 mm								
DL70080.36.3	TERA LED	595	595	60	4 x LED Platinen-Einheit Q280	38 W 3000 K	4900	A+
DL70080.36.4	TERA LED	595	595	60		38 W 4000 K	5550	A+
DL70080.48.3	TERA LED	595	595	60	4 x LED Platinen-Einheit Q280	68 W 3000 K	6100	A+
DL70080.48.4	TERA LED	595	595	60		68 W 4000 K	6880	A+



Technische Daten

SMD-Platine	120°
Abstrahlcharakteristik	-30 ... +45 °C
Umgebungstemp.	38 °C
Typ. tc-Punkt	0
Risikogruppe (EN 62471:2008)	> 80
Ra / CRI	selbstkühlend
Kühlung	

Die Leuchten enthalten eingebaute LED-Lampen der Energieeffizienzklassen A+ oder A++ (EEK**). Die LED- Leuchtmittel können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. Lebensdauer > 50.000h.

LUMEN* : Lichtstrom-Angabe des Leuchtmittel / Technische Änderungen vorbehalten.

Energieeffizienzklasse EEK

A++
A+
A
B
C
D
E

sehr effizient wenig effizient

OPTIONEN

- Oberflächen
- Notlichtversion
auf Anfrage
- dimmbar
auf Anfrage
-

38