

# DURIA® Einbauleuchte AMY LED

Ultraflache LED Einbau Paneele für extrem niedrige Einbauhöhe, sehr gleichmäßige Abstrahlung von blendfreiem, warmem oder kaltweißem Licht. Montage in Hohlraumdecken, aber auch zur Wandmontage oder in Möbel und Verkleidungen im Innenbereich geeignet. Aluminiumgehäuse, Kunststoffdiffusor, Abstrahlwinkel 100°. Gehäusefarbe silber, nicht dimmbar, IP 20.



Bestellnummer	Name	Durchmesser	Höhe	Einbau	Socket	Leistung	Lumen*	EEK**
EL70010.09.6 EL70010.09.3	AMY 100	121	26	102	LED Panel	9W 6000K 9W 3000K	560 530	A A
EL70011.12.6 EL70011.12.3	AMY 150	172	26	152	LED Panel	12W 6000K 12W 3000K	650 620	A A
EL70012.15.6 EL70012.15.3	AMY 200	223	26	203	LED Panel	15W 6000K 15W 3000K	850 820	A A
EL70013.19.6 EL70013.19.3	AMY 250	270	26	205	LED Panel	19W 6000K 19W 3000K	1440 1410	A A



Die Leuchten sind geeignet für verschiedene Leuchtmittel der Energieeffizienzklassen **A** (EEK\*\* )  
Nicht im Lieferumfang enthalten.

LUMEN\* :Lichtstrom-Angabe des Leuchtmittels / Technische Änderungen vorbehalten.

	Oberflächen	Notlichtversion  nein	dimmbar  Auf Anfrage 1-10V Dim
--	-------------	-----------------------------	---

OPTIONEN Energieeffizienzklasse EEK

A++	A+	A	B	C	D	E
-----	----	---	---	---	---	---

sehr effizient wenig effizient

Wand / Decke

Wand / spiegel

Pendel

Einbau

Hohe Schutzart

Notlicht

LED Umrüstkit