DURIA® Wand- und Deckenleuchte
LILO LED

Widerstandsfähige und wartungsfreie DURIA Vollkunststoff-, Wand- und Deckenleuchte höherer Schutzart. Diffusor opal eingefärbt, schlagzäh, Armatur-Farbe weiß, grau oder schwarz (bei Bestellung bitte Farbe angeben) für Innen- und Außeneinsatz, wo diese Schutzart gefordert ist. Diffusor-Befestigung mittels 3 Schrauben. LED -Platinen-einheit und Betriebsgerät sind integriert. Das DURIA LED- SMD- Platinensystem garantiert starke Lichtleistung und extra hohe Lebensdauer (50.000 Stunden). Einsatz als Außenleuchte oder in Feuchträumen.



Bestellnummer	Name	Durchmesser	Höhe	Sockel	Leistung	Lumen*	EEK**
Diffusor Ø 275							
DL70060.11.3	LILO 275 LED	270	90	LED Platinen Einheit 150	**11 W 3000K**	1452	A+
DL70060.11.4	LILO 275 LED	270	90		**11 W 4000K**	1628	A++
DL70060.16.3	LILO 275 LED	270	90	LED Platinen Einheit 200	**16 W 3000K**	1980	A+
DL70060.16.4	LILO 275 LED	270	90		**16 W 4000k**	2220	A++

DURIA® Wand- und Deckenleuchte
PIA LED

Zeitlos elegante Vollkunststoff-, Wand-und Deckenleuchte höherer Schutzart. Diffusor opal eingefärbt, schlagzäh, Armatur- Farbe weiß. Für Innen- und Außeneinsatz, wo diese Schutzart gefordert ist. Diffusor- Befestigung mittels Bajonettdrehverschluss und extra beständige Dichtung gegen Feuchtigkeit und Staub. Die LED- Platineneinheit und das Betriebsgerät sind integriert. Das DURIA LED- SMD-Platinensystem steht für starke Lichtleistung und extra hohe Lebensdauer (50.000 Stunden). Geeignet für Feucht-räume im Innenbereich, Balkone, Terrassen, Treppenaufgänge in Parkhäusern, sowie in allen anderen Bereichen mit Ansprüchen an klassisches Design und hohe Schutzart.

Diffusor Ø 275							
DL70058.11.3	PIA 270 LED	270	90	LED Platinen Einheit 150	**11 W 3000K**	1452	A+
DL70058.11.4	PIA 270 LED	270	90		**11 W 4000K**	1628	A++
DL70058.16.3	PIA 270 LED	270	90	LED Platinen Einheit 200	**16 W 3000K**	1980	A+
DL70058.16.4	PIA 270 LED	270	90		**16 W 4000k**	2220	A++
DL70059.11.3	PIA 325 LED	325	100	LED Platinen Einheit 150	**11 W 3000K**	1452	A+
DL70059.11.4	PIA 325 LED	325	100		**11 W 4000K**	1628	A++
DL70059.16.3	PIA 325 LED	325	100	LED Platinen Einheit 200	**16 W 3000K**	1980	A+
DL70059.16.4	PIA 325 LED	325	100		**16 W 4000k**	2220	A++



Technische Daten

SMD-Platine	
Abstrahlcharakteristik	120°
Umgebungstemp.	-30 ... +45 °C
Typ. tc-Punkt	38 °C
Risikogruppe (EN 62471:2008)	0
Ra / CRI	> 80
Kühlung	selbstkühlend

Die Leuchten enthalten eingebaute LED-Lampen der Energieeffizienzklassen **A++ und A+** (EEK**).
Die LED- Leuchtmittel können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. Lebensdauer > 50.000h.

LUMEN* :Lichtstrom-Angabe des Leuchtmittels / Technische Änderungen vorbehalten.

OPTIONEN

Oberflächen
LILO Armatur
weiß
grau
schwarz

Notlichtversion
auf Anfrage

dimmbar
Auf Anfrage
1-10 V
DALI

Energieeffizienzklasse EEK

sehr effizient — wenig effizient