

GLAS



DURIA® Wand- und Deckenleuchte


STINOX LED

Sehr stabile Feuchtraumleuchte mit Edelstahl- Leuchtenkörper, komplett aus einem Stück tiefgezogen, oberflächenbehandelt, Abdeckscheibe hochwertiges ESG klar (gegen Aufpreis satiniert oder weiß bedruckt), Geräteträger aus Stahlblech, weiß pulverlackiert. Integrierte LED- SMD-LINIE-Platinensystem der neuesten Generation, starke Lumenleistung, geringe Erwärmung und extra hohe Lebensdauer (50.000 Stunden). Bevorzugte Einsatzbereiche sind aggressive Atmosphären, wie Werkstattbereiche, Industriehallen, Stall- und Chemieanlagen, Labors und alle sonstigen feuchten und der Witterung ausgesetzten Anlagen und Freiflächen.

230V



Bestellnummer	Name	Breite	Länge	Höhe	Sockel	Leistung	Lumen*	EEK**
Länge 1310 x 140mm								
FL70010.20.3	STINOX LED	140	1310	80	LED Platinen-Einheit L375	20 W 3000 K	2178	A+
FL70010.20.4	STINOX LED	140	1310	80	3x6,5W	20 W 4000 K	2442	A+
FL70010.28.3	STINOX LED	140	1310	80	LED Platinen-Einheit L375	28W 3000 K	3267	A+
FL70010.28.4	STINOX LED	140	1310	80	3x9,5W	28 W 4000 K	3663	A+
Länge 1610 x 140mm								
FL70012.26.3	STINOX LED	140	1610	80	LED Platinen-Einheit L375	26 W 3000 K	2178	A+
FL70012.26.4	STINOX LED	140	1610	80	4x6,5W	26 W 4000 K	2442	A+
FL70012.38.3	STINOX LED	140	1610	80	LED Platinen-Einheit L375	38 W 3000 K	4356	A+
FL70012.38.3	STINOX LED	140	1610	80	4x9,5W	38 W 4000 K	4884	A+



Technische Daten

SMD-Platine	120°
Abstrahlcharakteristik	-30 ... +45 °C
Umgebungstemp.	38 °C
Typ. tc-Punkt	0
Risikogruppe (EN 62471:2008)	> 80
Ra / CRI	selbstkühlend
Kühlung	

Die Leuchten enthalten eingebaute LED-Lampen der Energieeffizienzklassen **A+** (EEK**).
Die LED- Leuchtmittel können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. Lebensdauer > 50.000h.

LUMEN* : Lichtstrom-Angabe des Leuchtmittels / Technische Änderungen vorbehalten.

Energieeffizienzklasse EEK



sehr effizient

wenig effizient

OPTIONEN

Oberflächen

Notlichtversion

nein

dimmbar

Auf Anfrage
1-10 V
DALI