

Produktdatenblatt



Produktbeschreibung

<u>Beleuchtungskörper</u>	Triplex-Opal-Glas seidenmatt mundgeblasen
<u>Armatur</u>	Metall weiß pulverbeschichtet, Werkzeuglose 3-polige Anschluß- klemme 2,5mm ² , zwei Kabel- einführungen für Durchgangs- verdrahtung. Halteschrauben zur Befestigung des Beleuchtungskörpers

<u>Anwendung</u>	Wand- und Deckenleuchte für Allgemeinbeleuchtung. Anwendungsbereiche sind z.B. öffentliche Gebäude, Krankenhäuser, Treppenhäuser, Alten- und Pflegeheime.
-------------------------	--

LED Technik

Modulleistung	23W
Systemleistung	25W
Platinenlichtstrom	3620lm
Leuchtenlichtstrom	2540lm
Farbtemperatur	3000K
Farbwiedergabeindex	>80
Ausstrahlwinkel	120°
Bemessungstemp.	25°C
Umgebungstemp.	max. 40°C
Lebensdauer ta=25°C	50.000 Std L80/B10
Kühlung	Selbstkühlend keine Kühlkörper erforderlich
DALI dimmbar	nein

Abmessungen/ Gewicht

Länge	310 mm
Breite	310 mm
Höhe	80 mm
Gewicht	2,5 Kg

Energieeffizienzklasse	A+
-------------------------------	-----------

Artikelnummer

DL13096.23.3

Serie	Quadro
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	1



Ausschreibungstext

DL13096.23.3, Quadro G
Wand- und Deckenleuchte für
Allgemeinbeleuchtung. Beleuchtungs-
körper Triplex-Opal-Glas seidenmatt
Mundgeblasen
Armatur Metall weiß pulverbeschichtet,
Halteschrauben zur Befestigung des
Beleuchtungskörpers.
LED Platinen-System, Konstantstrom-
versorgung, Modulleistung 23W
Systemleistung 25W
Leuchtenlichtstrom 2540lm
Farbtemperatur 3000K, RA>80,
Bemessungstemp. 25°C
selbstkühlend, Lebensdauer 50.000 Std
L 80/B10, EEK: A+, Schutzklasse 1,
Schutzart IP20, Maße 310 x 310 x 80

Datum: 21.09.2018

technische Änderungen vorbehalten