

Produktdatenblatt



Produktbeschreibung

Beleuchtungskörper Triplex-Opal-Glas seidenmatt mundgeblasen

Armatuur Metall weiß pulverbeschichtet, Werkzeuglose 3-polige Anschlußklemme 2,5mm², zwei Kabelführungen für Durchgangsverdrahtung. Halteschrauben zur Befestigung des Beleuchtungskörpers

Anwendung Wand- und Deckenleuchte für Allgemeinbeleuchtung. Anwendungsbereiche sind z.B. öffentliche Gebäude, Krankenhäuser, Treppenhäuser, Alten- und Pflegeheime.

LED Technik

Modulleistung	24W
Systemleistung	26W
Platinenlichtstrom	4570lm
Leuchtenlichtstrom	3200lm
Farbtemperatur	3000K
Farbwiedergabeindex	>80
Ausstrahlwinkel	120°
Bemessungstemp.	25°C
Umgebungstemp.	max. 40°C
Lebensdauer ta=25°C	50.000 Std L80/B10
Kühlung	Selbstkühlend keine Kühlkörper erforderlich
DALI dimmbar	nein

Abmessungen/ Gewicht

Länge	370 mm
Breite	370 mm
Höhe	80 mm
Gewicht	3,0 Kg

Energieeffizienzklasse **A+**

technische Änderungen vorbehalten

Artikelnummer

DL13097.24.3

Serie	Quadro
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	1



Ausschreibungstext

DL13097.24.3, Quadro G 370 x 370
Wand- und Deckenleuchte für Allgemeinbeleuchtung. Beleuchtungskörper Triplex-Opal-Glas seidenmatt Mundgeblasen
Armatuur Metall weiß pulverbeschichtet, Halteschrauben zur Befestigung des Beleuchtungskörpers.
LED Platinen-System, Konstantstromversorgung, Modulleistung 24W Systemleistung 26W
Leuchtenlichtstrom 3200lm
Farbtemperatur 3000K, RA>80, Bemessungstemp. 25°C
selbstkühlend, Lebensdauer 50.000 Std L 80/B10, EEK: A+, Schutzklasse 1, Schutzart IP20, Maße 370 x 370 x 80

Datum: 21.09.2018