



Produktdatenblatt

Produktbeschreibung

Leuchtenabdeckung

Polykarbonat opalweiß

Armatur

Aluminium Druckguss grau, weiß oder schwarz beschichtet.
Edelstahlschrauben,

Anwendung

Wand- und Deckenleuchte für Allgemeinbeleuchtung im Aussen- und Innenbereich

LED Technik

Modulleistung	13W
Systemleistung	15W
Platinenlichtstrom	2000lm
Leuchtenlichtstrom	1400lm
Farbtemperatur	3000K
Farbwiedergabeindex	>80
Austrahlwinkel	120°
Bemessungstemp.	25°C
Umgebungstemp.	max. 40°C
Lebensdauer ta=25°C	50.000 Std
Kühlung	L80/B10 selbstkühlend keine Kühlkörper erforderlich
Notlicht	1-3 Std
DALI dimmbar	nein



Spannung

AC	198 - 264 V
DC	nein

Abmessungen/ Gewicht

Durchmesser	275 mm
Höhe	80 mm
Breite	
Gewicht	ca. 2,5 Kg

Energieeffizienzklasse A+

technische Änderungen vorbehalten

Artikelnummer

DL73019.13.3.N.3h

Serie **FARAH**

Schutzart IP65

Schutzklasse 1



230V
50HZ



Ausschreibungstext

DL73019.13.3.N.3h, FARAH 700, Wand- und Deckenleuchte für Allgemeinbeleuchtung im Innen- und Aussenbereich. Leuchtenabdeckung Polykarbonat opalweiß. Aluminium Druckguss grau, weiß oder schwarz beschichtet. Edelstahlschrauben, Silikondichtung. Integriertes LED Platinen-System, Konstantstromversorgung, Modulleistung 13W, Systemleistung 15W, Leuchtenlichtstrom 1400lm, Farbtemperatur 3000K, RA>80, Bemessungstemp. 25°C selbstkühlend, Lebensdauer 50.000 Std, L80/B10, EEK: A+ Schutzklasse 1, Schutzart IP65, Durchmesser 275mm, Höhe 80mm Notlicht 1-3 Std.

Datum: 16.08.2018