

## Produktdatenblatt



### Produktbeschreibung

**Leuchtenabdeckung** PMMA Opalweiß Feinstrukturiert  
Zierring Edelstahl poliert

**Armatur** Metall weiß pulverbeschichtet,  
Werkzeuglose 3-polige Anschluß-  
klemme 2,5mm<sup>2</sup>, zwei Kabel-  
einführungen für Durchgangs-  
verdrahtung, Dreipunkt Feder-  
verschluß zur Haubenbefestigung

**Anwendung** Wand- und Deckenleuchte  
für Allgemeinbeleuchtung.  
Anwendungsbereiche sind  
z.B. öffentliche Gebäude,  
Krankenhäuser, Treppenhäuser,  
Alten- und Pflegeheime.

### LED Technik

|                     |                                             |
|---------------------|---------------------------------------------|
| Modulleistung       | 14W                                         |
| Systemleistung      | 16W                                         |
| Platinenlichtstrom  | 2420lm                                      |
| Leuchtenlichtstrom  | 1700lm                                      |
| Farbtemperatur      | 4000K                                       |
| Farbwiedergabeindex | >80                                         |
| Ausstrahlwinkel     | 120°                                        |
| Bemessungstemp.     | 25°C                                        |
| Umgebungstemp.      | max. 40°C                                   |
| Lebensdauer ta=25°C | 50.000 Std L80/B10                          |
| Kühlung             | Selbstkühlend keine Kühlkörper erforderlich |
| DALI dimmbar        | nein                                        |

### Abmessungen/ Gewicht

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Durchmesser/ Breite | 375 mm |
| Höhe                | 125mm  |
| Gewicht             | 2,0 Kg |

**Energieeffizienzklasse** **A+**

### Artikelnummer

## DL73051.R.14.4

**Serie** AIDA POLY  
**Schutzart** IP 40  
**Schutzklasse** 1



### Ausschreibungstext

DL73051.R.14.4, AIDA POLY 375  
Wand- und Deckenleuchte für  
Allgemeinbeleuchtung.  
Beleuchtungskörper PMMA opalweis.  
Zierring Edelstahl poliert  
Armatur Metall weiß pulverbeschichtet,  
Dreipunkt Federverschluß zur  
Befestigung der Leuchtenabdeckung.  
LED Platinen-System, Konstantstrom-  
versorgung, Modulleistung 14W  
Systemleistung 16W  
Leuchtenlichtstrom 1700lm  
Farbtemperatur 4000K, RA>80,  
Bemessungstemp. 25°C  
selbstkühlend, Lebensdauer 50.000 Std  
L 80/B10, EEK: A+, Schutzklasse 1,  
Schutzart IP40, Durchmesser 375mm,

Datum: 14.09.2018

technische Änderungen vorbehalten