

## Produktdatenblatt



### Produktbeschreibung

**Leuchtenabdeckung** PMMA Opalweiß Feinstrukturiert

**Armatur** Metall weiß pulverbeschichtet, Werkzeuglose 3-polige Anschlußklemme 2,5mm<sup>2</sup>, zwei Kabelführungen für Durchgangsverdrahtung, Dreipunkt Federverschluß zur Haubenbefestigung

**Anwendung** Wand- und Deckenleuchte für Allgemeinbeleuchtung. Anwendungsbereiche sind z.B. öffentliche Gebäude, Krankenhäuser, Treppenhäuser, Alten- und Pflegeheime.

### LED Technik

|                     |                                             |
|---------------------|---------------------------------------------|
| Modulleistung       | 40W                                         |
| Systemleistung      | 42W                                         |
| Platinenlichtstrom  | 6570lm                                      |
| Leuchtenlichtstrom  | 4600lm                                      |
| Farbtemperatur      | 3000K                                       |
| Farbwiedergabeindex | >80                                         |
| Ausstrahlwinkel     | 120°                                        |
| Bemessungstemp.     | 25°C                                        |
| Umgebungstemp.      | max. 40°C                                   |
| Lebensdauer ta=25°C | 50.000 Std L80/B10                          |
| Kühlung             | Selbstkühlend keine Kühlkörper erforderlich |
| DALI dimmbar        | ja                                          |

### Abmessungen/ Gewicht

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Durchmesser/ Breite | 480 mm |
| Höhe                | 150 mm |
| Gewicht             | 2,5 Kg |

**Energieeffizienzklasse** A+

### Artikelnummer

## DL73052.40.4.DALI

**Serie** AIDA POLY

**Schutzart** IP 40

**Schutzklasse** 1



### Ausschreibungstext

DL73052.40.4.DALI, AIDA POLY 480  
Wand- und Deckenleuchte für  
Allgemeinbeleuchtung.  
Beleuchtungskörper PMMA opalweis.  
Armatur Metall weiß pulverbeschichtet,  
Dreipunkt Federverschluß zur  
Befestigung der Leuchtenabdeckung.  
LED Platinen-System, Konstantstrom-  
versorgung, Modulleistung 40W  
Systemleistung 42W  
Leuchtenlichtstrom 4600lm  
Farbtemperatur 4000K, RA>80,  
Bemessungstemp. 25°C  
selbstkühlend, Lebensdauer 50.000 Std  
L 80/B10, EEK: A+, Schutzklasse 1,  
Schutzart IP40, Durchmesser 480mm,  
DALI dimmbar

technische Änderungen vorbehalten

Datum: 14.09.2018