

Produktdatenblatt



Produktbeschreibung

Beleuchtungskörper PMMA weiß seidenglanz
Rahmen Chrom

Armatuur Metall weiß pulverbeschichtet,
Werkzeuglose 3-polige Anschluß-
klemme 2,5mm², zwei Kabel-
einführungen für Durchgangs-
verdrahtung. Halteschrauben zur
Befestigung des Beleuchtungskörpers

Anwendung Wand- und Deckenleuchte
für Allgemeinbeleuchtung.
Anwendungsbereiche sind
z.B. öffentliche Gebäude,
Krankenhäuser, Treppenhäuser,
Alten- und Pflegeheime.

LED Technik

Modulleistung	27W
Systemleistung	29W
Platinenlichtstrom	3930lm
Leuchtenlichtstrom	2750lm
Farbtemperatur	3000K
Farbwiedergabeindex	>80
Ausstrahlwinkel	120°
Bemessungstemp.	25°C
Umgebungstemp.	max. 40°C
Lebensdauer ta=25°C	50.000 Std L80/B10
Kühlung	Selbstkühlend keine Kühlkörper erforderlich
DALI dimmbar	nein

Abmessungen/ Gewicht

Länge	340 mm
Breite	340 mm
Höhe	80 mm
Gewicht	3,0 Kg

Energieeffizienzklasse A+

technische Änderungen vorbehalten

Artikelnummer

DL73096.27.3.C

Serie Quadro
Schutzart IP 20
Schutzklasse 1



Ausschreibungstext

DL73096.27.3.C, Quadro AURA
Wand- und Deckenleuchte für
Allgemeinbeleuchtung. Beleuchtungs-
körper PMMA weiß seidenglanz,
Rahmen Chrom.
Armatuur Metall weiß pulverbeschichtet,
Halteschrauben zur Befestigung des
Beleuchtungskörpers.
LED Platinen-System, Konstantstrom-
versorgung, Modulleistung 27W
Systemleistung 29W
Leuchtenlichtstrom 2750lm
Farbtemperatur 3000K, RA>80,
Bemessungstemp. 25°C
selbstkühlend, Lebensdauer 50.000 Std
L 80/B10, EEK: A+, Schutzklasse 1,
Schutzart IP20, Maße 340 x 340 x 80

Datum: 21.09.2018