



## DURIA® Pendelleuchte BEA P extraflach

Extra flaches Design, für stilistische Ansprüche und für eine sachlich moderne Atmosphäre. Glaskörper aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal-Triplex-Glas seidenmatt. Metallarmatur in weiß pulverbeschichtet. Werkzeuglose Anschlussklemme 2,5 mm<sup>2</sup> mit Lösetaste. Dreipunkt-Bajonett-Verschluss zur Glasbefestigung. Kabel transparent, Dreifach-Stahlseil-Aufhängung, Standardlänge mit Glaskörper 1500 mm. Baldachin aus Stahl, weiß pulverlackiert (andere Oberflächen optional), elektronisches Vorschaltgerät (EVG).



Bestellnummer	Name	Durchmesser	Höhe	Sockel	Bestückung	Lumen*
<b>Glas Ø 380 mm</b>						
PL10030.2014	BEA P 380 E27	380	100	E27	<b>2 x 14W FCY-ESL</b>	1560
PL10030.218	BEA P 380 EVG	380	100	GX24q-2	<b>2 x 18W TC-DEL</b>	2400
<b>Glas Ø 440 mm</b>						
PL10031.3014	BEA P 440 E27	440	110	E27	<b>3 x 14W FCY-ESL</b>	2340
PL10031.232	BEA P 440 EVG	440	110	GX24q-3	<b>2 x 26-32W TC-DEL</b>	3600-4800
<b>Glas Ø 540 mm</b>						
PL10032.3018	BEA P 540 E 27	540	110	E27	<b>3 x 75W AGL/ 18W FCY-ESL</b>	2790/3300
PL10032.318	BEA P 540 EVG	540	110	GX24q-2	<b>3 x 18W TC-DEL</b>	3600
PL10032.236	BEA P 540 EVG	540	110	2G10	<b>2 x 36W TC-F</b>	5600
PL10032.242	BEA P 540 EVG	540	110	GX24q-4	<b>2 x 42W TC-TEL</b>	6400
PL10032.326	BEA P 540 EVG	540	110	GX24q-3	<b>3 x 26-32W TC-DEL</b>	5400-7200
PL10032.155	BEA P 540 EVG	540	110	2GX13	<b>1 x 55W T16-R</b>	4200
PL10032.2255	BEA P 540 EVG	540	110	2GX13	<b>1 x 22+55W T16-R</b>	6000

ESL: Energiesparlampe



OPTIONEN

### Oberflächen

Baldachin  
Weiß  
Nickel matt  
Chrom auf Anfrage

### Notlichtversion

Auf Anfrage

### LED Version

Seite:89

### Kunststoff Version

Nein

### dimmbar

1-10 V  
DALI