

Produktdatenblatt



Produktbeschreibung

Leuchtenabdeckung ESG Sicherheitsglas, Opalisiert

Armatur Aluminium Druckguss-Gehäuse grau pulverlackiert mit Silikondichtung. Edelstahlclips zur Befestigung der Leuchtenabdeckung.

Anwendung Feuchtraumleuchte für Allgemeinbeleuchtung. Anwendungsbereiche sind z.B. öffentliche Gebäude, Krankenhäuser, Treppenhäuser, Parkhäuser und Tiefgaragen

LED Technik

Modulleistung	29W
Systemleistung	31W
Platinenlichtstrom	5710lm
Leuchtenlichtstrom	4000lm
Farbtemperatur	4000K
Farbwiedergabeindex	>80
Ausstrahlwinkel	120°
Bemessungstemp.	25°C
Umgebungstemp.	max. 40°C
Lebensdauer $t_a=25^\circ\text{C}$	50.000 Std L80/B10
Kühlung	Selbstkühlend keine Kühlkörper erforderlich



Abmessungen/ Gewicht

Länge	1225 mm
Breite	110 mm
Höhe	75 mm
Gewicht	4,5 Kg

Energieeffizienzklasse A+

Artikelnummer

FL73006.29.4

Serie STALUX

Schutzart IP 65

Schutzklasse 1



Ausschreibungstext

FL73006.29.4 , STALUX 1225
Feuchtraumleuchte für
Allgemeinbeleuchtung.
Leuchtenabdeckung ESG Sicherheits-
glas opalisiert. Aluminium Druckguss
Gehäuse grau pulverlackiert mit Silikon-
Dichtung. Edelstahlclipse zur Befestigung
der Leuchtenabdeckung.
LED Platinen-System, Konstantstrom-
versorgung, Modulleistung 29W
Systemleistung 31W
Leuchtenlichtstrom 4400lm
Farbtemperatur 4000K , RA>80,
Bemessungstemp. 25°C
selbstkühlend, Lebensdauer 50.000 Std
L 80/B10, EEK: A+ , Schutzklasse 1,
Schutzart IP65 , Maße 1225 x 110 x 75

Datum: 21.09.2018

technische Änderungen vorbehalten