



Produktdatenblatt

Produktbeschreibung

Beleuchtungskörper

PMMA opalweiß glänzend

Armatur

Decken Armatur weiß pulverbeschichtet.
Dreifach Glashalterung zur Befestigung des Beleuchtungskörpers

Anwendung

Freistrahkende Kugel- Deckenleuchte für Allgemeinbeleuchtung. Anwendungsbereiche sind z.B. öffentliche Gebäude, Krankenhäuser, Alten-und Pflegeheime.

LED Technik

Modulleistung	22W
Systemleistung	24W
Platinenlichtstrom	3540lm
Leuchtenlichtstrom	2480lm
Farbtemperatur	3000K
Farbwiedergabeindex	>80
Ausstrahlwinkel	360°
Bemessungstemp.	25°C
Umgebungstemp.	max. 40°C
Lebensdauer ta=25°C	50.000 Std L80/B10
Kühlung	selbstkühlend keine Kühlkörper erforderlich

Spannung

AC 198 - 264 V

DC

Abmessungen/ Gewicht

Durchmesser/ Breite	300 mm
Gewicht	ca. 2,0 Kg

Energieeffizienzklasse **A+**

technische Änderungen vorbehalten

Artikelnummer

KD73002.22.3

Serie **LUNA POLY FIX**
Schutzart **IP20**
Schutzklasse **I**



Ausschreibungstext

KD73002.22.3 , LUNA Poly FIX 300 , freistrahkende Kugel - Deckenleuchte für Allgemeinbeleuchtung, Beleuchtungskörper PMMA opalweiß glänzend.
Deckenarmatur weiß pulverlackiert, mit dreifach Glashalterung zur Befestigung des Beleuchtungskörpers. Integriertes LED Platinen-System, Modulleistung 22W, Systemleistung 24W, Leuchtenlichtstrom 2480lm , Farbtemperatur 3000K , RA>80, Bemessungstemp. 25°C, selbstkühlend, Lebensdauer 50.000 Std, L 80/B10, EEK: A+, Schutzklasse 1, Schutzart IP20, Durchmesser 300mm,

Datum: 10.08.2018