



Produktdatenblatt

Produktbeschreibung

Beleuchtungskörper

PMMA opalweiß glänzend

Armatur

Decken Armatur weiß pulverbeschichtet.
Dreifach Glashalterung zur Befestigung des Beleuchtungskörpers

Anwendung

Freistrahkende Kugel- Deckenleuchte für Allgemeinbeleuchtung. Anwendungsbereiche sind z.B. öffentliche Gebäude, Krankenhäuser, Alten-und Pflegeheime.

LED Technik

Modulleistung	42W
Systemleistung	44W
Platinenlichtstrom	6160lm
Leuchtenlichtstrom	4310lm
Farbtemperatur	3000K
Farbwiedergabeindex	>80
Ausstrahlwinkel	360°
Bemessungstemp.	25°C
Umgebungstemp.	max. 40°C
Lebensdauer ta=25°C	50.000 Std L80/B10
Kühlung	selbstkühlend keine Kühlkörper erforderlich

Spannung

AC	198 - 264 V
----	-------------

Abmessungen/ Gewicht

Durchmesser/ Breite	400 mm
Gewicht	ca. 3,0 Kg

Energieeffizienzklasse A+

technische Änderungen vorbehalten

Artikelnummer

KD73009.42.3

Serie LUNA POLY FIX
Schutzart IP20
Schutzklasse I



Ausschreibungstext

KD73009.42.3 , LUNA Poly FIX 400 , freistrahkende Kugel - Deckenleuchte für Allgemeinbeleuchtung, Beleuchtungskörper PMMA opalweiß glänzend.
Deckenarmatur weiß pulverlackiert, mit dreifach Glashalterung zur Befestigung des Beleuchtungskörpers. Integriertes LED Platinen-System, Modulleistung 42W, Systemleistung 44W, Leuchtenlichtstrom 4310lm , Farbtemperatur 3000K , RA>80, Bemessungstemp. 25°C, selbstkühlend, Lebensdauer 50.000 Std, L 80/B10, EEK: A+, Schutzklasse 1, Schutzart IP20, Durchmesser 400mm,

Datum: 10.08.2018