



## Produktdatenblatt

### Produktbeschreibung

#### Beleuchtungskörper

PMMA opalweiß glänzend

#### Armatür

Decken Armatür weiß pulverbeschichtet.  
Dreifach Glashalterung zur Befestigung des Beleuchtungskörpers

### Anwendung

Freistrahkende Kugel- Deckenleuchte für Allgemeinbeleuchtung. Anwendungsbereiche sind z.B. öffentliche Gebäude, Krankenhäuser, Alten-und Pflegeheime.

### LED Technik

Modulleistung	42W
Systemleistung	44W
Platinenlichtstrom	6460lm
Leuchtenlichtstrom	4525lm
Farbtemperatur	4000K
Farbwiedergabeindex	>80
Ausstrahlwinkel	360°
Bemessubgtemp.	25°C
Umgebungtemp.	max. 40°C
Lebensdauer ta=25°C	50.000 Std L80/B10
Kühlung	selbstkühlend keine Kühlkörper erforderlich

### Spannung

AC 198 - 264 V

### Abmessungen/ Gewicht

Durchmesser/ Breite 400 mm  
Gewicht ca. 3,0 Kg

**Energieeffizienzklasse A+**

technische Änderungen vorbehalten

### Artikelnummer

## KD73009.42.4

Serie LUNA POLY FIX  
Schutzart IP20  
Schutzklasse I



### Ausschreibungstext

KD73009.42.4 , LUNA Poly FIX 400 , freistrahkende Kugel - Deckenleuchte für Allgemeinbeleuchtung, Beleuchtungskörper PMMA opalweiß glänzend.  
Deckenarmatur weiß pulverlackiert, mit dreifach Glashalterung zur Befestigung des Beleuchtungskörpers. Integriertes LED Platinen-System, Modulleistung 42W, Systemleistung 44W, Leuchtenlichtstrom 4525lm , Farbtemperatur 4000K , RA>80, Bemessungtemp. 25°C, selbstkühlend, Lebensdauer 50.000 Std, L 80/B10, EEK: A+, Schutzklasse 1, Schutzart IP20, Durchmesser 400mm,

Datum: 10.08.2018