



## Produktdatenblatt

### Produktbeschreibung

#### Beleuchtungskörper

Opal-Triplex Glas, seidenmatt  
mundgeblasen

#### Armatur

Leuchtenabdeckung, Rohrpendel  
und Baldachin in Chrom.

### Anwendung

Freistrahkende Pendelleuchten für Allgemeinbeleuchtung.  
Anwendungsbereiche sind öffentliche Gebäude,  
Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime.

### LED Technik

|                                    |                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------|
| Modulleistung                      | 28W                                         |
| Systemleistung                     | 31W                                         |
| Platinenlichtstrom                 | 4730lm                                      |
| Leuchtenlichtstrom                 | 3310lm                                      |
| Farbtemperatur                     | 4000K                                       |
| Farbwiedergabeindex                | >80                                         |
| Ausstrahlwinkel                    | 180°                                        |
| Bemessungstemp.                    | 25°C                                        |
| Umgebungstemp.                     | max. 40°C                                   |
| Lebensdauer $t_a=25^\circ\text{C}$ | 50.000 Std L80/B10                          |
| Kühlung                            | Selbstkühlend keine Kühlkörper erforderlich |
| Notlicht tauglich                  | nein                                        |
| DALI dimmbar                       | nein                                        |

### Spannung

|    |             |
|----|-------------|
| AC | 198 - 264 V |
| DC |             |

### Abmessungen/ Gewicht

|                     |            |                         |
|---------------------|------------|-------------------------|
| Durchmesser/ Breite | 300 mm     |                         |
| Höhe                | 300 mm     |                         |
| Pendellänge         | 800 mm     | (andere Längen möglich) |
| Gewicht             | ca. 3,0 Kg |                         |

**Energieeffizienzklasse** A+

technische Änderungen vorbehalten

### Artikelnummer

**KL13002.R.28.4.C**

Serie **LUNA VERRA**

Schutzart IP23

Schutzklasse I



### Ausschreibungstext

KL13002.R.28.4.C, LUNA VERRA 300,  
freistrahkende DURIA Pendelleuchten  
für Allgemeinbeleuchtung,  
Beleuchtungskörper Opal-Triplex Glas,  
seidenmatt, mundgeblasen,  
Leuchtenabdeckung, Rohrpendel und  
Baldachin in Chrom. Integriertes LED  
Platinen-System, Modulleistung 28W,  
Systemleistung 31W,  
Leuchtenlichtstrom 3310lm ,  
Farbtemperatur 4000K , RA>80,  
Bemessungstemp. 25°C  
selbstkühlend, Lebensdauer 50.000 Std,  
L 80/B10, EEK: A+  
Schutzklasse 1, Schutzart IP23,  
Durchmesser 300mm, Pendellänge  
800mm (andere Längen auf Wunsch)

Datum: 20.07.2018