



## Produktdatenblatt

### Produktbeschreibung

#### Beleuchtungskörper

Opal-Triplex Glas, seidenmatt  
mundgeblasen

#### Armatur

Leuchtenabdeckung, Rohrpendel  
und Baldachin in Chrom.

### Anwendung

Freistrahkende Pendelleuchten für Allgemeinbeleuchtung.  
Anwendungsbereiche sind öffentliche Gebäude,  
Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime.

### LED Technik

|                                    |                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------|
| Modulleistung                      | 42W                                         |
| Systemleistung                     | 45W                                         |
| Platinenlichtstrom                 | 6460lm                                      |
| Leuchtenlichtstrom                 | 4525lm                                      |
| Farbtemperatur                     | 4000K                                       |
| Farbwiedergabeindex                | >80                                         |
| Ausstrahlwinkel                    | 180°                                        |
| Bemessungstemp.                    | 25°C                                        |
| Umgebungstemp.                     | max. 40°C                                   |
| Lebensdauer $t_a=25^\circ\text{C}$ | 50.000 Std L80/B10                          |
| Kühlung                            | Selbstkühlend keine Kühlkörper erforderlich |
| Notlicht                           | 1-3 Std.                                    |
| DALI dimmbar                       | ja                                          |

### Spannung

|    |             |
|----|-------------|
| AC | 198 - 264 V |
| DC | 176 - 280 V |

### Abmessungen/ Gewicht

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Durchmesser/ Breite | 400 mm                        |
| Höhe                | 400 mm                        |
| Pendellänge         | 800mm (andere Längen möglich) |
| Gewicht             | ca. 3,5 Kg                    |

**Energieeffizienzklasse** A+

technische Änderungen vorbehalten

### Artikelnummer

**KL13009.R.42.4.C.N.3h.DALI**

Serie **LUNA VERRA**

Schutzart IP23

Schutzklasse I



### Ausschreibungstext

KL13009.R.42.4.C.N.3h.DALI, LUNA VERRA 400, freistrahkende DURIA Pendelleuchten für Allgemeinbeleuchtung, Beleuchtungskörper Opal-Triplex Glas, seidenmatt, mundgeblasen, Leuchtenabdeckung, Rohrpendel und Baldachin in Chrom. Integriertes LED Platinen-System, Modulleistung 42W, Systemleistung 45W, Leuchtenlichtstrom 4525lm, Farbtemperatur 4000K, RA>80, Bemessungstemp. 25°C selbstkühlend, Lebensdauer 50.000 Std, L 80/B10, EEK: A+ Schutzklasse 1, Schutzart IP23, Durchmesser 400mm, Pendellänge 800mm (andere Längen auf Wunsch) Notlicht 1-3 Std. DALI dimmbar

Datum: 20.07.2018