



## Produktdatenblatt

### Produktbeschreibung

#### Beleuchtungskörper

Opal-Triplex Glas, seidenmatt  
mundgeblasen

#### Armatur

Leuchtenabdeckung, Rohrpendel  
und Baldachin in Chrom

### Anwendung

Freistrahkende Pendelleuchten für Allgemeinbeleuchtung.  
Anwendungsbereiche sind z.B. öffentliche Gebäude,  
Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime.

### LED Technik

|                     |                                             |
|---------------------|---------------------------------------------|
| Modulleistung       | 36W                                         |
| Systemleistung      | 39W                                         |
| Platinenlichtstrom  | 6010lm                                      |
| Leuchtenlichtstrom  | 4210lm                                      |
| Farbtemperatur      | 4000K                                       |
| Farbwiedergabeindex | >80                                         |
| Ausstrahlwinkel     | 180°                                        |
| Bemessungstemp.     | 25°C                                        |
| Umgebungstemp.      | max. 40°C                                   |
| Lebensdauer ta=25°C | 50.000 Std L80/B10                          |
| Kühlung             | Selbstkühlend keine Kühlkörper erforderlich |
| Notlicht            | 1-3 Std.                                    |
| DALI dimmbar        | nein                                        |

### Spannung

|    |             |
|----|-------------|
| AC | 198 - 264 V |
| DC | 176 - 280 V |

### Abmessungen/ Gewicht

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Durchmesser/ Breite | 450 mm                        |
| Höhe                | 450 mm                        |
| Pendellänge         | 800mm (andere Längen möglich) |
| Gewicht             | ca. 4,5 Kg                    |

**Energieeffizienzklasse A+**

technische Änderungen vorbehalten

### Artikelnummer

**KL13015.R.36.4.C.N.3h**

Serie **LUNA VERRA**

Schutzart IP23

Schutzklasse I



### Ausschreibungstext

KL13015.R.36.4.C.N.3h, LUNA VERRA  
450, freistrahkende DURIA  
Pendelleuchten für Allgemein-  
beleuchtung, Beleuchtungskörper Opal-  
Triplex Glas, seidenmatt,  
mundgeblasen. Leuchtenabdeckung,  
Rohrabschnitt und Baldachin in Chrom.  
Integriertes LED Platinen-System,  
Modulleistung 36W, Systemleistung  
39W, Leuchtenlichtstrom 4210lm ,  
Farbtemperatur 4000K , RA>80,  
Bemessungstemp. 25°C  
selbstkühlend, Lebensdauer 50.000 Std,  
L 80/B10, EEK: A+  
Schutzklasse 1, Schutzart IP23,  
Durchmesser 450mm, Pendellänge  
800mm (andere Längen auf Wunsch)  
Notlicht 1-3 Std.

Datum: 20.07.2018