

Produktdatenblatt




Produktbeschreibung

Beleuchtungskörper Triplex-Opal-Glas seidenmatt
mundgeblasen

Armatur Leuchtenabdeckung, Rohrpendel und
Baldachin in Chrom.

Anwendung Pendelleuchte
für Allgemeinbeleuchtung.
Anwendungsbereiche sind
z.B. öffentliche Gebäude,
Krankenhäuser, Treppenhäuser,
Alten- und Pflegeheime.

LED Technik

Modulleistung	28W	
Systemleistung	30W	
Platinenlichtstrom	4730lm	
Leuchtenlichtstrom	3310lm	
Farbtemperatur	4000K	
Farbwiedergabeindex	>80	
Ausstrahlwinkel	360°	
Bemessungstemp.	25°C	
Umgebungstemp.	max. 40°C	
Lebensdauer ta=25°C	50.000 Std L80/B10	
Kühlung	Selbstkühlend keine Kühlkörper erforderlich	
Notlicht tauglich	ja	
DALI dimmbar	ja	

Spannung

AC	198 - 264 V
DC	176 - 276 V

Abmessungen/ Gewicht

Länge	350 mm
Höhe	310 mm
Pendellänge	800 mm
Gewicht	4,5 Kg

Energieeffizienzklasse **A+**

technische Änderungen vorbehalten

Artikelnummer

PL10040.28.4.C.DALI

Serie MONA
Schutzart IP 20
Schutzklasse 1



Ausschreibungstext

PL10040.28.4.C.DALI MONA
Pendelleuchte für
Allgemeinbeleuchtung. Beleuchtungs-
körper Triplex-Opal-Glas seidenmatt
mundgeblasen. Leuchtenabdeckung,
Baldachin und Rohrpendel Chrom
LED Platinen-System, Konstantstrom-
versorgung, Modulleistung 28W
Systemleistung 30W
Leuchtenlichtstrom 3310lm
Farbtemperatur 4000K, RA>80,
Bemessungstemp. 25°C
selbstkühlend, Lebensdauer 50.000 Std
L80/B10, EEK:A+, Schutzklasse 1
Schutzart IP20. Durchmesser 350mm
Höhe 310mm Pendellänge 800mm
Notlicht tauglich Zentralbatterie
DALI dimmbar
Datum: 21.09.2018