

Produktdatenblatt



Produktbeschreibung

Beleuchtungskörper	Triplex-Opal-Glas seidenmatt mundgeblasen
Armatur	Leuchtenabdeckung, Rohrpendel und Baldachin in Chrom.

Anwendung	Pendelleuchte für Allgemeinbeleuchtung. Anwendungsbereiche sind z.B. öffentliche Gebäude, Krankenhäuser, Treppenhäuser, Alten- und Pflegeheime.
------------------	--

LED Technik

Modulleistung	28W
Systemleistung	30W
Platinenlichtstrom	4730lm
Leuchtenlichtstrom	3310lm
Farbtemperatur	4000K
Farbwiedergabeindex	>80
Ausstrahlwinkel	360°
Bemessungstemp.	25°C
Umgebungstemp.	max. 40°C
Lebensdauer ta=25°C	50.000 Std L80/B10
Kühlung	Selbstkühlend keine Kühlkörper erforderlich



Spannung

AC	198 - 264 V
DC	

Abmessungen/ Gewicht

Länge	350 mm
Höhe	310 mm
Pendellänge	800 mm
Gewicht	4,5 Kg

Energieeffizienzklasse	A+
-------------------------------	-----------

technische Änderungen vorbehalten

Artikelnummer

PL10040.28.4.C

Serie	MONA
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	1



Ausschreibungstext

PL10040.28.4.C MONA
 Pendelleuchte für
 Allgemeinbeleuchtung. Beleuchtungs-
 körper Triplex-Opal-Glas seidenmatt
 Mundgeblasen
 Leuchtenabdeckung. Baldachin und
 Rohrpendel Chrom.
 LED Platinen-System, Konstantstrom-
 versorgung, Modulleistung 28W
 Systemleistung 30W
 Leuchtenlichtstrom 3310lm
 Farbtemperatur 4000K , RA>80,
 Bemessungstemp. 25°C
 selbstkühlend, Lebensdauer 50.000 Std
 L80/B10, EEK:A+
 Schutzklasse 1, Schutzart IP20
 Durchmesser 350 mm, Höhe 310 mm
 Pendellänge 800 mm
 Datum: 21.09.2018